

SH 15 SL

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 229477

Kombinieren Sie mit größter Vielfalt

Unsere Geräte können so anpassungsfähig sein. Das beweist dieser Kleinspeicher, der für Sie eine vielseitige Lösung zur Übertischmontage darstellt. Das Besondere: Sie kombinieren ihn mit allen handelsüblichen Druckarmaturen. Das ist besonders praktisch, wenn bei Ihnen bereits eine Armatur vorhanden ist oder Sie sich ein besonderes Design wünschen.

Kombinieren und vielseitig einsetzen

Der Kleinspeicher versorgt bis zu drei Entnahmestellen. So reicht er problemlos für zwei nebeneinanderliegende Waschtische aus und bietet Ihnen dabei die gewohnten Komfortmerkmale. Für Sie bedeutet das zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und genügend Warmwasser für gemütliches Kochen oder entspannende Pflegerituale im Badezimmer.



SH 10 SL

Produkt-Nr.: 229475



SH 15 SL 3,3 kW

Produkt-Nr.: 229479

Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher zur Übertischmontage

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 - 82 °C

Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz

Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus

Für mehrere Entnahmestellen geeignet

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker

Für den einfachen Elektroanschluss an jede Schutzkontaktsteckdose



Typ	SH 10 SL	SH 15 SL	SH 15 SL 3,3 kW
Bestell-Nr.	229475	229477	229479

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW	3,3 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW	3,3 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A	16 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,34 kWh	0,40 kWh	0,40 kWh
Nenninhalt	10 l	15 l	15 l
Mischwassermenge 40 °C	19 l	28 l	28 l
Temperatureinstellbereich	35 - 82 °C	35 - 82 °C	35 - 82 °C
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	druckfest	druckfest	druckfest
Montageart	Übertisch	Übertisch	Übertisch
Mit Armatur	-	-	-
Innenbehälter Werkstoff	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Farbe	weiß	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,65 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•	•
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D

Höhe	503 mm	601 mm	601 mm
Breite	295 mm	316 mm	316 mm
Tiefe	275 mm	295 mm	295 mm
Gewicht	7,90 kg	10,70 kg	11,00 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de