

Artikeldatenblatt

Abdeckung für Modular-Jack-Steckbuchsen



Artikel-Nr.	PG	Preis*
LS 1969-25 WE	01	19,68

Abdeckung (gerastet)

(kpl. mit Tragrings, Schraubbefestigung)
 Verschlussklappe mit Rückstellfeder
 Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm
 für Modular-Jack-Steckbuchsen
TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)
 für Kabel Ø max. 10 mm:
 EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5
 EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6
 für Kabel Ø max. 6,5 mm:
 EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1
 EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2
 Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116603-x
 Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116604-x,
 Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1
 Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116605-x,
 Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1
 MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm)
 erforderlich
für 2 Steckbuchsen

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:
 weiß

Material:
 Thermoplast

*€ exkl. MwSt.

- P Individuelle farbige Bedruckung möglich
- L Individuelle Lasergravur möglich