



TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer		P40 26	
Artikelnr. Batterie		013540260101	
Normbezug		DIN EN 50342-1, 50342-2	
Anwendungsgebiet		Starterbatterie	
Elektrische Werte			
Nennspannung		12V	
Nennkapazität		40 Ah (K20)	
Kaltstartstrom		330 A (EN)	
Abmessungen und Gewichte			
Gehäusegröße		35NS	 Symbolbild
Länge max.		187mm	
Breite max.		127mm	
Kastenhöhe max.		204mm	
Gesamthöhe max.		226mm	
Batteriegewicht		Ca. 9,5 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte		Ca. 1,28 kg/Liter	
Elektrolyt		Verdünnte Schwefelsäure	
Stück/Ladungsträger		108	
Ladungsträger-ID		Europalette	
Stück pro Lage		36	
Ausführung			
Bodenleiste		B00	
Schaltung		0	
Polausführung		3	
Separator		PE-Taschenseparator	
Gasableitung		Batterie mit Zentralentgasung	
Rückzündschutz		Vorhanden	
Wartung ¹⁾			
Wasserverbrauch		< 1g/Ah	
Nachfüllwasser		Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)	
Selbstentladung		Ca. 3 % pro Monat	
Ladestrom		Ca. 1/10 der Nennkapazität	
Ladespannung ²⁾		Max. 14.8 V	

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät.

Dokument DBTBAT00123 erstellt am 2015-07-01 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Original