

Wichtigste Eigenschaften

- Integrierte USB-C-Workstation für Audio- und Videoübertragung sowie Datenübertragung und 96 W Stromversorgung
- USB-Hub mit 1 Upstream- und 3 Downstream-Anschlüssen, HDMI- und DisplayPort-Eingängen für einfache Konnektivität
- 21:9-Ultra-Breitbildbildschirm mit UWQHD-Auflösung (3440 x 1440)
- 1500R Curved-Panel
- Höhenverstellbarer Schwenkfuß mit Neigefunktion



Produktübersicht

Der ViewSonic VA3420C-2 ist ein 34-Zoll-UWQHD-Monitor (3440 x 1440) mit USB-Hub (1 Upstream- und 3 Downstream-Anschlüsse), HDMI und DisplayPort für den Einsatz im Büro und zu Hause. Das 21:9-Format und die 1500R-Krümmung sorgen für ein beeindruckendes Seherlebnis. Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit nur einem USB-C-Kabel, das Audio- und Videosignale, Daten sowie eine 96-Watt-Stromversorgung überträgt. Die variable Bildwiederholfrequenz, die Eye ProTech-Technologie und verschiedene ViewMode-Voreinstellungen sorgen für eine optimale Bildschirmleistung und ein komfortables Seherlebnis ohne Tearing oder Ruckeln. Der Monitor unterstützt ergonomisches Multitasking und ist VESA-kompatibel.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Joystick Key | 7. USB-C |
| 2. Speakers | 8. USB-B |
| 3. VESA Compatible(Wall Mount 100 x 100mm) | 9. USB-A*2 |
| 4. Power In | 10. Audio Out |
| 5. HDMI | 11. USB-A |
| 6. DisplayPort | |

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	34
Sichtbare Fläche:	34
Panel Typ:	VA Technology
Auflösung:	3440 x 1440
Auflösung Typ:	UWQHD (UltraWide QHD)
Statischer Kontrast:	3,000:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	80M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	300 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit true
Seitenverhältnis:	21:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	3.5ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	1500R
Bildwiederholfrequenz (Hz):	120
Technologie für variable Bildwiederholfrequenz:	Yes
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 89% size (Typ) sRGB: 125% size (Typ)
Pixelgröße:	0.232 mm (H) x 0.232 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	3440x1440
Mac® Auflösung (max):	3440x1440
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	3440x1440

ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Type A Down Stream:	3
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1 (96W power charger)
3.5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 2.1:	1
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)

AUDIO

Interne Lautsprecher:	2Watts x2
-----------------------	-----------

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	30W
Eco Mode (optimized):	38W
Verbrauch (typisch):	44W
Verbrauch(max):	45W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	Internal Power Supply

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
Cable Organization:	Yes

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	U, R, D, L, EN (power)
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

WALL MOUNT

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	HDMI (v2.1): 30 ~ 151KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 183KHz, Type C: 30 ~ 183KHz
Frequenz Vertikal:	HDMI (v2.1): 48 ~ 100Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 120Hz, Type C: 48 ~ 120Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v2.1), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C
---------------------------	---

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit (mm):	130
Schwenken:	90°
Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 20°

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	18.5
Netto ohne Standfuss (lbs):	13.1
Brutto(lbs):	27.6

WEIGHT (METRIC)

Netto (kg):	8.4
Netto ohne Standfuss (kg):	6
Brutto (kg):	12.5

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	39.3 x 20.4 x 6.7
Physikalisch (in.):	31.81 x 16.9~22 x 11.03
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	31.81 x 14.33 x 4.66

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	998 x 517 x 170
Physikalisch (mm):	808 x 429.3~558.9 x 280.1
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	808 x 363.92 x 118.29

ALLGEMEIN

Normen:	Energy Star, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 10.0, EAC, UkrSEPRO
VERPACKUNGSGEHALT:	VA3420C-2 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0: Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2: Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Energieverwaltung:	Energy Star standards