

**GAD 269 Stichdose**  
**023269****GAD 269**

für den Einsatz in Netzen mit DVB-T-, UKW- und DVB-S/S2-Übertragung geeignet. Ohne die Aufputzrahmen kann die Dose auch als Unterputzdose verwendet werden.

**Technische Spezifikationen****Bestellinformationen**

EAN Nummer 5702660232696

**Eigenschaften**

Antennendose Typ Enddose

**Frequenzbereich**

Frequenzbereich FM 87.5...120 MHz  
Frequenzbereich TV 5—68/174...862 MHz  
Frequenzbereich SAT 950...2150 MHz  
Frequenzbereich DAB 111...125 MHz

**Dämpfung**

Durchgangsverlust IN-FM 2.0 dB  
Durchgangsverlust IN-TV 1.5 dB  
Durchgangsverlust IN-SAT 2.0 dB

**Elektrische Daten**

Impedanz 75 Ω

**Allgemeine Daten**

DC Durchgang SAT Ja (20VDC / 500mA)

**Anschlüsse**

Anschluss FM IEC-Buchse (IEC 60 169-2)  
Anschluss TV IEC-Stecker (IEC 60 169-2)  
Anschluss SAT F-Buchse (IEC 60 169-24)  
Auslass RF IEC-Buchse  
Auslass SAT F-Buchse  
Auslass TV IEC-Stecker

**Mechanische Daten**

Ausführung TV-Radio-SAT

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Anmerkungen           | Inklusive Aufputzrahmen und Abdeckplatte |
| Volumen               | 0,000 m3                                 |
| Nettogewicht          | 0,146 kg                                 |
| Gewicht Verpackung AX | 0,016 kg                                 |
| Gewicht               | 0,162 kg                                 |
| Bruttohöhe            | 0,004 m                                  |
| Bruttobreite          | 0,075 m                                  |
| Bruttotiefe           | 0,075 m                                  |
| Durchmesser           | 60 mm                                    |