



100V

OMNITRONIC WP-1H Deckenlautsprecher
Design-Kugellautsprecher weiß

- Montage über integriertes Stahlseil
- Durch hochwertiges Kunststoffgehäuse (ABS) schlag- und kratzfest
- Gute Klangeigenschaften

Best.-Nr. 80710401

Technische Daten:

Eingangsspannung:	100 V
Komponenten:	20 cm Lautsprecher (8")
Nennleistung:	5 W/ 10 W/ 20 W RMS
Empfindlichkeit (1 W, 1 m):	92 dB, ±3 dB
Frequenzbereich:	130 Hz - 15 kHz
Maße (D x T):	254 x 230 mm
Gewicht:	2,2 kg



100V

OMNITRONIC WP Deckenlautsprecher
Deckenlautsprecher weiß ABS

- Montage über integriertes Stahlseil
- Durch hochwertiges Kunststoffgehäuse (ABS) schlag- und kratzfest
- Gute Klangeigenschaften

Best.-Nr. 80710404 WP-10W
Best.-Nr. 80710406 WP-15W
Best.-Nr. 80710408 WP-20W
Best.-Nr. 80710410 WP-25W

Technische Daten:

Gerät:	WP-10W	WP-15W	WP-20W	WP-25W
Eingangsspannung:	100 V	100 V	100 V	100 V
Komponenten:	13 cm Lautsprecher (5")	16,5 cm Lautsprecher (6,5")	13 cm Lautsprecher (5")	16,5 cm Lautsprecher (6,5")
Nennleistung:	2,5 W, 5 W, 10 W RMS	5 W, 10 W, 20 W RMS	2,5 W, 5 W, 10 W RMS	5 W, 10 W, 20 W RMS
Empfindlichkeit (1 W, 1 m):	91 dB, ±3 dB	92 dB, ±3 dB	91 dB, ±3 dB	92 dB, ±3 dB
Max. Schalldruck:	100 dB	101 dB	100 dB	104 dB
Frequenzbereich:	130 Hz - 15 kHz	110 Hz - 15 kHz	130 Hz - 15 kHz	110 Hz - 15 kHz
Maße (D x T):	138 x 205 mm	170 x 248 mm	138 x 205 mm	170 x 252 mm
Gewicht:	1,5 kg	1,7 kg	2,1 kg	2,8 kg



WC-1, WC-2



WC-4



WC-3

100V

OMNITRONIC WC ELA-Wandlautsprecher
Wandlautsprecher

- 14-cm-Breitbandlautsprecher (5,5")
- 100-V-Trafo
- Durch hochwertiges Kunststoffgehäuse (ABS) schlag- und kratzfest
- Für Beschallungsanlagen im Innenbereich

Best.-Nr. 80710502 WC-1
Best.-Nr. 80710503 WC-2
Best.-Nr. 80710505 WC-3
Best.-Nr. 80710504 WC-4

Technische Daten:

Gerät:	WC-1	WC-2	WC-3	WC-4
Eingangsspannung:	100 V	100 V	100 V	100 V
Komponenten:	16,5 cm Lautsprecher (6,5")	14 cm Lautsprecher (5,5")		13 cm Lautsprecher (5")
Nennleistung:	5 W, 10 W RMS	3 W, 6 W RMS	10 W RMS	3 W, 6 W RMS
Empfindlichkeit (1 W, 1 m):	92 dB, ±3 dB	91 dB, ±3 dB	91 dB	92 dB, ±3 dB
Max. Schalldruck:	98 dB	98 dB		150 Hz - 15 kHz
Frequenzbereich:	150 Hz - 15 kHz	130 Hz - 15 kHz	150 Hz - 15 kHz	169 mm
Maße (H x B x T):	350 x 240 x 100 mm	312 x 210 x 85 mm	275 x 200 x 105 mm	268 x 168 x 78 mm
Gewicht:	1,7 kg	1,2 kg	1,5 kg	1 kg