

**Inklusive 4 m
Schlauchpaket**

**Made in
Europe**

Güde®

Schutzgas Schweißgerät MIG 175 ZW/A

Thermo-Überlastschutz, für Drahtrollen und Kunststoffspulen 5-15 kg, Ventilator für optimale Kühlung, Zentralanschluss, 2 Rollen Drahtvorschub, stufenlos regelbarer Drahtvorschub, Punktschweißeinrichtung, Einstellungsmöglichkeit für Drahtrückbrand (burn back) und Schweißstromanstiegsverhalten (slope up), 8 Schaltstufen.

Ausstattung:

Schlauchpaket 4 m, (kompatibel Binzel MB 15), Massekabel mit Klemme, Anschlusskabel mit Schukostecker, 2-uhriger Druckminderer, Schutzgasschlauch, Sicherungskette für Gasflasche (max. 40 l), Punktschweißeinrichtung

2,6 kVA

**44 V
Leerlaufspannung**

CE



VE 1

BOX

L 910 x B 370 x H 770 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

Technische Daten Schweißgerät

Spannung:	230 V
Max. Netzleistung:	2,6 kVA
Min. Absicherung:	16 A
Leerlaufspannung:	44 V
Regelbereich:	30 - 180 A
Max. Drahtstärke:	Stahl 0,6-0,8 mm, Alu 0,8-1,0 mm
Empf. Materialstärke:	1,0-10 mm
Schaltstufen:	8
Einschaltdauer:	135 Amp./ 35%, 90 Amp./60%, 80 Amp./100%
Schutzart:	IP 21 S
Gewicht netto/brutto:	77,6 kg /80,6 kg
EAN:	4015671 20036 5
Artikel-Nr.:	20036

8 Schaltstufen

auch für problematische
Schweißarbeiten geeignet



Digitalanzeige



Druckminderer

**Unverbindliche
Preisempfehlung**

Sonderpreis



4 m Schlauchpaket