

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Wandgehäuse EL, 3-teilig – DK 7715.535

Stand : 30.10.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel – DK 7715.535

erstellt am: 30.10.2020 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Ausführung: vormontiert

Beschreibung: Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.

Material: Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten

IK-Code: IK08

Lieferumfang: Wandteil mit Flanschplatte oben geschlossen und Bürstenleiste unten, zwei Montageschienen, senkrecht und C-Profilschiene, waagrecht, zur Kabelabfangung
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen, zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel und seitlichen Austrittsfiltern links und rechts
Erdungsschiene mit sternpunktförmiger Erdung
Design-Sichttür
1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5
Wandbefestigungshalter 10 mm, verstärkt
Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze
Sicherheitsschließung 3524 E

Grundmaterial: Stahlblech

Produktmerkmale

Abmessungen: Breite: 600 mm
Höhe: 746 mm
Höheneinheiten: 15 HE
Tiefe: 673 mm

Tiefe Schwenkteil: 516 mm

Einbautiefe: 620 mm

Lichte Abmessungen: Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 683 mm

Wandteil: Tiefe: 135 mm

Belastbarkeit: Schwenkteil, statisch (max.): 750 N

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 48 kg

EAN: 4028177551022

Zolltarifnummer: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27142408

eCl@ss 6.0/6.1: 27180208

Produktbeschreibung: DK Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x746x673 mm, 15 HE, vormontiert, IP 54 mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, Wandteil:

Approbationen

Approbationen: UL + C-UL

Zertifikate: EAC
IK-Code
Schutzart

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Wandgehäuse Basis Rittal EL, 3-teilig

Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht montierten C-Profilschiene zur Kabelabfangung austauschbare Flanschplatten, oben geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur Kabeleinführung, mit montierter Potentialausgleichschiene, Schwenkteil mit zwei Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19") Profil- schienen, auf C-Schienen montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein Austritts- filter zur passiven Gehäusebelüftung montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven Lüfter- erweiterungssatz, Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Gehäuse komplett sternpunktformig geerdet, 4 St. Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt, Schutzart IP 54 nach EN 60 529 in Verbindung mit geschlossener Flanschplatte, oben und unten.

Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

Material:

Gehäuse: „Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 746 x 673 mm (15 HE)
