

EH515ST

Powerful short throw solution



- **Ultra bright Full HD 1080p projector – 5000 ANSI lumens**
- **Short throw lens - 100" image from less than two metres away**
- **Vertical and horizontal lens shift**
- **Four corner geometric projection**

Designed for demanding professional installations, the high-specification EH515ST short throw projector boasts a brightness of 5000 lumens and is connection ready with two HDMI inputs, MHL compatibility, DisplayPort and multiple analogue and audio connections. Equipped with four corner geometric correction and an impressive lens shift, the flexibility of the EH515ST ensures the image is exactly where it is meant to be, even on uneven walls and when projector placement is awkward.

Specifications

| | |
|---------------------------------------|--|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Helligkeit | 5.000Lumen |
| ANSI Helligkeit | 5.000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 10.000 |
| Bildseitenformat | 16:10 |
| Kompatible Bildformate | 4:3,16:9 |
| Keystone Korrektur - horizontal | +/-30° |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-30° |
| Hat vertikale Auto Keystone Korrektur | Ja |
| Darstellbare Farben (Millionen) | 1073.4 |
| Horizontale Scan Rate | 15.375 ~ 91.146Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformität | 80% |
| Leinwandgröße | 0.73m - 7.7m (28.59in - 303in) |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Lampe |
| Watt Lampe | 365 |
| Lampenlebensdauer (Stunden) | 3000 (Hell), 5000 (Eco+) |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 0.79:1 |
| Projektionsabstand (m) | 0.5m - 5.3m |
| Zoom Typ | Fix |
| Brennweite (mm) | 11.66 |
| Lens Shift | Vertikal +20, 0% Horizontal +10, -10% |
| Native Offset | 105% |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | <p>Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x S-Video, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm</p> <p>Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x 12V Trigger, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 2 x Audio 3.5mm</p> <p>Steuerung 1 x RS232, 1 x Mini USB Maus/Service</p> |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch | 28dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung,Kensington Lock,Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch,Tschechisch,Norwegisch/Dänisch,Niederländisch,Englisch,Farsi,Finnisch,Französisch,Deutsch,Griechisch,Ungarisch,Indonesisch,Italienisch,Ja (vereinfacht),Spanisch,Schwedisch,Chinesisch (traditionell),Türkisch,Vietnamesisch |
| 24/7 Betrieb | Ja |
| Betriebsbedingungen | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Fernbedienung | Beleuchtete ProAV Fernbedienung |
| Lautsprecher | 2 |
| Watt pro Lautsprecher | 10W |
| Standard Zubehör | AC power cord Remote control, 2x AAA batteries Basic user manual |
| Netzwerk | |
| LAN - Steuerung | Ja |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 340W |
| Stromverbrauch (max) | 425W |
| Gewicht und Maße | |
| Netto Gewicht (kg) | 6.1kg |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 424 x 344 x 160 |

