



QSW-L3205-1C4T

Verwaltungstyp	Lite Veraltet
Anzahl der Ports	5
10GbE BASE-T (RJ45)	4
	10G/5G/2,5G/1G/100M
10GbE SFP+/RJ45 Kombi-Ports	1
	Hinweis: Die 10GbE SFP+-Ports sind abwärtskompatibel mit 1GbE SFP; der RJ45 (Kupfer) Kombi-Port unterstützt bis zu fünf Geschwindigkeiten (10G/5G/2,5G/1G/100M).
Netzteil Beschreibung	Adapter
Max. Stromverbrauch	36W
Eingangsleistung Typ	DC
Eingangsspannungsbereich	12V/3A
MAC-Adresstabelle	16K
Gesamter nicht blockierender Durchsatz	50Gbps
Schaltleistung	100Gbps
Verwaltungsschnittstelle	Web
Konsole	RJ45
Energieeffizientes Ethernet (IEEE 802.3az konform)	Yes
Lüfterlos	Yes

Unterstützte Standards	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Vollduplex-Flusskontrolle IEEE 802.1Q VLAN-Tagging IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1p Dienstklassen IEEE 802.3az EEE
Formfaktor	Desktop
LED-Anzeigen	Pro Port: Geschwindigkeit/Verbindung/Aktivität Pro System: Strom/Schleife/Lüfter
Tasten	Reset-Taste
Abmessungen (HxBxT)	44 x 210 x 160 mm
Gewicht (netto)	1.17 kg
Gewicht (brutto)	2.49 kg
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	0~90% nicht kondensierend
Zertifizierungen	CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC
Elektromagnetische Verträglichkeit	CLASS A
Jumbo Frames	12K
Garantie	2 Jahre

Hinweis: QNAP behält sich das Recht vor, bestimmte Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten verfügbar ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und geprüft, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und eine identische Leistung zum Original zu gewährleisten.

Produktabbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte ebenfalls von den auf der Webseite angezeigten Farben abweichen. Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.