



ICY BOX IB-2212U2

2,5" U.2/SATA/SAS HDD/SSD Wechselrahmen

Haupteigenschaften

- Host-Anschluss: U.2 (SFF-8639) NVMe bis zu 32 Gbit/s
- Unterstützt 1x 2,5" U.2 NVMe SSD oder SATA/SAS HDD/SSD
- Voll-Aluminium und Metall Wechselrahmen für 3,5" Schacht
- HotSwap, Plug & Play und keine Kapazitätsbegrenzung
- Abschließbarer Wechselrahmen
- LED-Anzeige für Strom und Festplattenzugriff
- Unterstützt Windows® und Mac®



Verpackungsinhalt

1x IB-2212U2 (U.2 NVMe Kabel ist nicht enthalten), 1x Handbuch, 6x Rahmenschrauben, 4x Festplattenschrauben, 2x Schlüssel

Die Vorteile von U.2 nutzen

Bei diesem Wechselrahmen können ab sofort neben SATA und SAS Festplatten auch U.2 SSDs verbaut werden. Der große Vorteil bei U.2 liegt in seiner hohen Kompatibilität mit anderen Schnittstellen.

Technische Daten

Modell	IB-2212U2
Artikel Nr.	60607
EAN-Code	4250078169499
Marke	ICY BOX
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
Festplattengröße	2,5"
Festplattenhöhe	Bis zu 15 mm
Festplattenanschluss	1x 2,5" U.2/SATA/SAS HDD/SSD
Festplattenkapazität	Unbeschränkt

Übertragungsrate	Bis zu 32 Gbit/s
Benötigter Platz	1x 3,5" Schacht
Anschluss zum Hostcomputer	1x U.2 NVMe (SFF-8639), 1x SATA Power
Ein-/Ausschalter	Ja
HotSwap	Ja
Plug & Play	Ja
LED	Betrieb und Zugriff
Schloss	Ja
Stromversorgung	SATA Power 15 Pin
Betriebssystem	Windows®, macOS®



ICY BOX **IB-2212U2** 2,5" U.2/SATA/SAS HDD/SSD Wechselrahmen



Grünes Licht für den Server

Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, eignet sich dieser mattschwarze Wechselrahmen besonders für den Einsatz in Industrieumgebungen. Der Wechselrahmen bietet Platz für eine U.2/ SATA/ SAS Festplatte und ist abschließbar.



Robust und leise

Aufgrund des hochwertigen Aluminiums ist der Wechselrahmen nicht nur robust gegenüber Erschütterungen und anderen äußeren Einflüssen, sondern leitet auch entstehende Abwärme gut ab. Ohne zusätzlichen Lüfter bleibt er deshalb leise.



Wissen was passiert

Die verbauten LED für den Betrieb und Zugriff zeigen immer an, was gerade im Wechselrahmen geschieht.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 20 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 12,3 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,570 kg
Nettogewicht: 0,433 kg

Abmessung/Karton: 420x320x250 mm
Abmessung (mit Verp.): 195x145x45 mm
Abmessung des Artikels: 100x25x140 mm
Ursprungsland: China