



4mtr MB25 Profi Schlauchpaket

Digital-Display

Drahtvorschub mit
Synergic-Funktion

professioneller
4-Rollen Drahtvorschub

Umfangreiches Zubehör für MIG/MAG-, Fülldraht- und Elektrodenschweißen
optional auch WIG-Schweißen möglich.

Universalschweißgerät Uni-Mig 270 AS-Pro SYN

Art.-Nr.: 20127

GTIN-Code: 4015671689153

Ausstattung

- Universal-PROFI-Schweißgerät 400 V / 270A
- MIG/MAG, Fülldraht, Elektroden, WIG (optional)
- HOT-START, ARC-FORCE, ANTI-STICK (MMA)
- Für Korb- und Kunststoffspulen bis 15kg (0,8-1,2)mm
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Professioneller, 4-Rollendrahtvorschub, stufenlos regelbar, wahlweise mit Synergicfunktion
- 300 A-Elektrodenhalter inkl. 2,5mtr Kabel mit Steckanschluss
- 300 A-Massekabel, 2,5mtr, mit Masseklemme und Steckanschluss
- Schlauchpaket MB25AK/4mtr mit Euro-Zentralanschluss
- 2-uhriger Gas-Druckregler
- 1 mtr Gasschlauch mit Schlauchschellen
- Sicherungsband für Gasflasche max. 11ltr
- Digitaldisplay
- ED bei max. Schweißstrom 60%.
- Optionales Zubehör:
- 18786 Korbspulenadapter für 15 kg Spulen
- 41692 WIG-Schweißplatzausrüstung
- 16926 Automatik-Schweißhelm GSH-3S-VL-TC-2
- 20105 Mobiler Schweißstisch 915 Plus
- 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120



zum Produktvideo

LEGENDE			
Fe	=	Stahl	
Al	=	Aluminium	
Gu	=	Guss	
VA	=	Edelstahl	

MMA			
Fe		Al	/
Gu		VA	

MIG/MAG			
Fe		Al	
Gu	/	VA	

FLUX			
Fe		Al	/
Gu	/	VA	/

WIG			
Fe		Al	/
Gu	/	VA	/

Technische Daten

Netzspannung	400 V
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	21S
Isolationsklasse	H
Leerlaufleistung	20 W
Wirkungsgrad	89 %
max. Netzleistung 400V	6,8 kVA
Absicherung, träge	16 A
Leerlaufspannung	63 V



6 Stk.



Nicht vorhanden



L 700 x B 400 x H 635 mm (VE 1)



netto / brutto: 40,4 kg / 44,5 kg