Technische Daten



Feldverteiler UP/HW T:110mm 48PLE 1 x 4-reihig UP Wanne

Artikelnummer: UL14X

Verfügbarkeit	Aktuell
Produktmarke	ABN
Produktart	Strom im Haus
EAN Code	4015153468931
Zolltarif Nr.	85381000
Beschreibung	48PLE 1 x 4-reihig UP Wanne

Mauerkasten für Unterputz- und Hohlwand-Montage bestehend aus: Leergehäuse, in Bauhöhe 4 & Baubreite 1

Hauptmerkmale

Breite [mm]	350
Höhe [mm]	703
Tiefe [mm]	110
Nischenmaß BxHxT [mm]	340 x 690 x 130
Ausschnitt BxHxT [mm]	320 x 670 x 110
Bauhöhe	4
Feldbreite	1
Anzahl Teilungseinheiten	48
Einsatzbereich	innen
Farbe	grauweiß
RAL-Ton	9002

Zusatzmerkmale

Schrankmontage	Unterputz/Hohlwand
Montagehalterung	Unterputz/Hohlwand
Mauerkasten	Stahlblech
Normen	DIN EN 61439-3 ;
Montageart	Unterputz/Hohlwand

Elektrische Daten

Bemessungsspannung AC Un [V]	400
Nennstrom In [A]	125
Bemessungsbetriebstrom Inc [A]	100

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Produktdatenblatt

Artikelnummer: UL14X

Elektrische Daten

Bemessungsfrequenz fn [Hz]	50/60
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
IP-Schutzart	IP30
Stoßfestigkeitsgrad IK-Code	IK05
Überspannungskategorie	III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	35
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-5
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	40

Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	21
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	400
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	760
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	125
Verpackungsgewicht [kg]	5.6

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.