



15m Standard HDMI, Anthra Line

No.: 36968

HDMI Stecker an Stecker

Beschreibung

- Performante, funktionsgerechte und designorientierte Standard HDMI 2.0 Kabel
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Robustes Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 24AWG Kupferleiter
- HDMI 2.0 compliant, 3D, 4K, 10.2Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio; 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line Standard HDMI 2.0 Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Anthra Standard HDMI 2.0 Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Anthra Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Die Anthra HDMI 2.0-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 10"G mit Kabellängen von 7.5m bis zu 20m.

Verfügbar in den Längen 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m und 20m

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI Typ A Stecker
- Steckverbinder B: HDMI Typ A Stecker
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: PVC
- Pin Konstruktion: PVC
- Beschichtung des Pins: Gold

- Abmessungen (ca.) BxTxH: 21.4x41.44x12.7mm (0.84x1.63x0.5in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 15m (49.21ft)
- Standard: HDMI Standard
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 9.8mm (0.39in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße: 24AWG
- Schirmung: Aluminium / Magnesiumlegierung 55%

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbit/s
- Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Nominale Dämpfung:
 - 300kHz-825MHz --- 15dB
 - 825MHz-2.475GHz --- 15 - 29dB
 - 2.475GHz-4.125GHz --- 29 - 44dB
 - 4.125GHz-5.1GHz --- 44 - 48dB
- Minimaler Biegeradius: 98mm (3.86in)
- Betriebstemperatur: -20 °C - 80 °C (-4 °F - 176 °F)
- Lagertemperatur: -25 °C - 85 °C (-13 °F - 185 °F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: -25 °C - 85 °C (-13 °F - 185 °F)
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No.: 36968
- EAN: 4002888369688

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36966 - 7.5m (24.61ft)
- 36967 - 10m (32.81ft)
- 36968 - 15m (49.21ft)
- 36969 - 20m (65.62ft)