SP-900P Paar 54-Watt-Aktivlautsprecher

vav.link/de/sp-900p SP-900P EU SAP: 4820817 US SAP: 14556661

30 jahre garantie

Integrierter 2 x 27-watt-Digitalverstärker
Zwei Summeneingänge (1 x Miniklinke/1 x 2-Cinch)
Internes Netzteil
Verstellbare Wandhalterungen im Lieferumfang enthalten



Beim SP-900P handelt es sich um den kostengünstigsten Lautsprecher von Vision. Er ist insbesondere für kleinere Konferenzzimmer und Klassenräume ausgelegt. Außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis; hervorragende Klangqualität und – wie bei Vision üblich – einfache Installation. Ideal für Besprechungsräume.

Zweiweg
Ein 5,25-Zoll-Tieftöner wird durch einen Mylar-Kalottenhochtöner ergänzt. Der Kalottenhochtöner sorgt für eine breite Streuung, sodass alle Personen im Raum dieselbe Lautstärke hören können. Das sorgt für eine laute und deutliche Klangqualität in Konferenz- und Klassenzimmern.

Lautstärkeregelung
Der Lautstärkeregler befindet sich an der Rückseite des Hauptlautsprechers, in dem auch der Verstärker enthalten ist. Er liegt neben dem mechanischen Netzschalter.

Wandhalterungen
Durch die Halterungen können sie von den Installateuren einfach seitlich geneigt werden. Darüber hinaus können die Lautsprecher durch die Verwendung eines Kalottenhochtöners nebeneinander montiert werden und dadurch nach unten geneigt werden. Alternativ können die Lautsprecher auch ohne Halterung verwendet und auf eine Ablage gestellt werden.

Mehrere Eingänge
An der Rückseite des Hauptlautsprechers befindet sich ein Miniklinken- und ein 2-Cinch-Eingang (RCA).

PP-Gehäuse
Für das Gehäuse wird schweres Kunststoffmaterial verwendet, sodass eine verwindungssteife Akustikkammer entsteht, die einen verzerrungsfreien Klang gewährleistet.

Bassreflex
Die Bassreflex-Öffnung ermöglicht eine größere Auslenkung des Tieftöners, so dass dieser tiefere Frequenzen wiedergeben kann. Durch die phasenverzögerte Bewegung der Luft von der Rückseite des Tieftöners zur Vorderseite wird der Bass noch zusätzlich verstärkt.

Summierte Eingänge
Die Eingänge werden in der Eingangsstufe kombiniert, sodass kein Eingangsauswahlschalter erforderlich ist. *Hinweis: Wenn beide Eingänge angeschlossen sind, sollten alle Quell- und Anzeigegeräte im System mit derselben Steckdose verbunden sein, da es ansonsten zu Brummstörungen kommt.*

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTABMESSUNGEN
245 x 183 x 164 mm (Höhe x Breite x Tiefe für jeden Lautsprecher)

PACKMASS
395 x 235 x 275 mm

PRODUKTGEWICHT
Master: 2,7 kg Slave: 2,5 kg

VERPACKUNGSGEWICHT
5,5 kg

WERKSTOFF
PP

FARBE
Weiß

TIEFTÖNER
5,25-Zoll-Papiermembran

HOCHTÖNER
0,5-Zoll-Mylar-Kalotte

EINGÄNGE
Minibuchse (3,5 mm) 2-Cinch (RCA) (Summiert)

LAUTSPRECHERAUSGANG
Phoenix-Klemme, abziehbar

LAUTSPRECHERAUSGANG (ZUSATZGERÄT)
Polklemmen für blanke Kabelenden

DYNAMISCHE LEISTUNG MIT NIEDRIGER IMPEDANZ
2 x 27 watt at 8 ohms

RMS-LEISTUNG MIT NIEDRIGER IMPEDANZ
2 x 15 watt at 8 ohms

EMPFINDLICHKEIT
101 dB bei 1 W/1 m

FREQUENZBEREICH
50 Hz - 20 kHz

TOTALE HARMONISCHE VERZERRUNG (THD)
1%

ENTHALTENES ZUBEHÖR
2 x Wandhalterungen 1 x Lautsprecherkabel 5 m 1 x C8-Netzkabel EU, Länge: 1,8 m 1 x C8-Netzkabel UK, Länge: 1,8 m 1 x C8-Netzkabel AU, Länge: 1,8 m 1 x C8-Netzkabel US, Länge: 1,8 m
Hinweis: Im Lieferumfang sind keine Eingangskabel enthalten.

STROMVERSORGUNG
Internes 100-240 V AC 50/60 Hz Netzteil

GARANTIE
30 Jahre für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT
RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC, UKCA-EMC, UKCA-LVD