



LZ257

## Stromwandler für LT NH1-3 250/5A 3,75VA Klasse 1

### Technische Merkmale

#### Funktionen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Genauigkeitsklasse | 1 |
|--------------------|---|

#### Leistung

|          |         |
|----------|---------|
| Leistung | 3,75 VA |
|----------|---------|

#### Abmessungen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Durchmesser der Öffnung | 21 mm    |
| Höhe                    | 180 mm   |
| Breite                  | 200 mm   |
| Höhe der Öffnung        | 12,50 mm |
| Breite der Öffnung      | 30,50 mm |

#### Konnektivität

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Spannung

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Isolationsspannung Ui | 3000 V |
|-----------------------|--------|

#### Einsatzbedingungen

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Betriebstemperatur         | -5 - 40 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -5 - 40 °C |

#### Anschluss

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Elektrischer Strom

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maximalstrom Primärseite   | 250 A |
| Maximalstrom Sekundärseite | 5 A   |