

Präsenzmelder**Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE mini**

Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 6 m Durchmesser.
Geringe Aufbauhöhe durch separates Sensor / Aktor Konzept.
Erfassungsempfindlichkeit stufenlos einstellbar.
Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Überwachungsdichte: 19 Sektoren mit 76 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 min. - 15 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz, Verlustleistung: 1,5 W,
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden, Lastart: 230 V-Glühlampen, Nennleistung: 2000 W, Lastart:
Energiesparlampen, Nennleistung: 7 - 400 W, Lastart: Leuchtstofflampen, Nennstrom: 4 AX, cos phi 0,5,
Nennleistung: 1000 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20, Schutzart Sensor: IP 40, Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C, Helligkeitsgrenzwert: 10
Lux - 1000 Lux - , Tagbetrieb, Öffnungswinkel: 360 °,
Einbautiefe: 77 mm, Montagehöhe: 2 m - 5 m,
Bei Montage des Aktors durch das Sensorbohrloch ist eine Einbautiefe ? 205 mm zu berücksichtigen., Bei Einsatz
in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
Preisgruppe: 29
Preis: 120,00 EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 2CKA006800A2508

Artikelnummer: 6811 EB

EA-Nummer: 4011395133323

