

Bedienungsanleitung

VC-2700

Powerbank mit Netzteil

Best.-Nr. 3638577



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Powerbank mit auswählbaren Ausgängen.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsatzgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

3 Lieferumfang

- 1 x Powerbank
- 8 x Anschlüsse
- 1 x Netzteil
- 1 x DC-DC-Kabel (ca. 22 cm)
- 1 x 100-W-USB-C®-zu-USB-C®-Kabel (Stecker auf Stecker)
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.



Lesen Sie sich vor der erstmaligen Verwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.5 Li-Ionen-Akku

- Der Akku ist fest im Produkt verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Beschädigen Sie den Akku niemals. Bei Beschädigung des Akkugehäuses besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Laden Sie den Akku auch bei Nichtverwendung des Produkts regelmäßig wieder auf. Die verwendete Akkutechnik erlaubt das Aufladen des Akkus ohne vorherige Entladung.
- Lassen Sie den Akku des Produkts während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie das Produkt während des Ladevorgangs auf einer hitzebeständigen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

5.6 Netzteil



Verändern oder reparieren Sie keine Komponenten der Stromversorgung, einschließlich Netzstecker, Netzkabel und Netzteile. Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten. Lebensgefahr durch Stromschlag!


- Schließen Sie das Produkt an einer Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil für die Stromversorgung.
- Als Spannungsquelle für das Netzteil darf nur eine haushaltsübliche Steckdose verwendet werden, die an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen ist. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Netzteils, ob die Spannungsangaben auf dem Netzteil mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmen.
- Das Netzteil darf nicht mit nassen Händen angeschlossen oder getrennt werden.
- Ziehen Sie niemals am Kabel, um das Netzteil von der Steckdose zu trennen. Verwenden Sie stattdessen stets die dafür vorgesehenen Griffflächen am Netzstecker.
- Trennen Sie das Netzteil aus Sicherheitsgründen während eines Gewitters stets von der Stromversorgung.
- Sollte das Steckernetzteil Beschädigungen aufweisen, so fassen Sie das Netzteil nicht an, da dies zu einem tödlichen Stromschlag führen kann! Gehen Sie wie folgt vor:
 - Schalten Sie zuerst die Netzspannung zur Steckdose ab, an der das Steckernetzteil angeschlossen ist (zugehörigen Leitungsschutzschalter abschalten bzw. Sicherung herausdrehen, anschließend FI-Schutzschalter abschalten, sodass die Netzsteckdose allpolig von der Netzspannung getrennt ist).
 - Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
 - Verwenden Sie ein neues Netzteil der gleichen Bauart. Verwenden Sie das beschädigte Netzteil nicht weiter.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand darüber stolpern oder sich in ihnen verfangen kann. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.

5.7 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.


6 Übersicht

6.1 Produkt



- | | |
|--|---------------------------|
| 1 DC-Eingang | 2 LED-Display |
| 3 USB-C®-Ein-/Ausgang | 4 USB-A-Ausgang |
| 5 DC-Ausgang (ON/OFF) / Spannungsauswahl | 6 USB-C®-Ausgang |
| 7 DC-Ausgang | 8 Zum Einschalten drücken |

6.2 Display



- Der Akkustand wird in Prozent (%) angezeigt.
- IN: Die Powerbank wird mit Strom versorgt.
- OUT: Die Powerbank lädt ein angeschlossenes Gerät.
- V: Dies ist die Ausgangsspannung des DC-Anschlusses.

7 Laden der Powerbank

1. Schließen Sie das Produkt mit einer der folgenden Methoden an die Stromversorgung an:
 - USB-C®-Eingang.

- DC-Eingang über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
 - Solarladen MPPT max. 60 W (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Auf dem Display wird „IN“ zusammen mit dem Akkustand „- %“ angezeigt, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird.

8 Bedienung

8.1 Tipps zur Verwendung

- Der DC- und der USB-C®-Eingang teilen sich einen einzigen Stromkreis und können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu schützen, ziehen Sie das Ladekabel ab, sobald der Akku vollständig geladen ist.
- Führen Sie mindestens einmal alle vier Monate einen vollständigen Lade- und Entladezyklus durch, um die Leistungsfähigkeit des Akkus zu erhalten.
- Bei langfristiger Lagerung sollte der Akku auf etwa 50 % Ladestand gehalten werden.

8.2 Laden über einen USB-Ausgang

Schließen Sie ein Gerät an einen USB-Ausgang an. Das Laden beginnt nach dem Anschließen.

8.3 Laden über einen DC-Ausgang

1. Halten Sie **U~** gedrückt, um den DC-Ausgang einzuschalten.
→ Das Display blinkt.
2. Drücken Sie **U~** wiederholt, um eine Ausgangsspannung auszuwählen.
→ Schließen Sie ein Gerät an den DC-Ausgang an.
3. Halten Sie **U~** gedrückt, um den DC-Ausgang auszuschalten.

Hinweis:

Der DC-Ausgang schaltet sich nach 2 Stunden ohne Last automatisch ab.

9 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

10 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

11 Technische Daten

11.1 Produkt

Nenneingang	USB-C®: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A , 20 V/3 A DC: 12 - 24 V/3 A
Ausgänge	DC (auswählbar) : 12 V/5 A, 16,5 V/4 A, 20 V/3,5 A, 24 V/3,5 A (max. 84 W) USB-A: 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 22,5 W) USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A (max. 100 W) USB-C2: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (max. 30 W)
Akku.....	3,7 V 27000 mAh, 99,9 Wh, Lithium-Ionen 21700
Ladedauer des Akkus.....	ca. 2 Std. (60 W Eingang)
Laden über Solarpanel	über DC-Eingang Unterstützt MPPT (Maximum Power Point Tracking)
Schutzmechanismen	Überladung, Überlastung, Kurzschluss, Überstrom, Temperatur
Betriebs-/Lagerbedingungen	-10 bis +45 °C, 0 - 80 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen.....	130 x 75 x 50 mm
Gewicht.....	590 g

11.2 Anschlüsse

	Innendurchmesser (ø) x Außendurchmesser (ø)
A	6,0 x 1,4 mm (mit Pin)
C	5,5 x 2,5 mm (mit Pin)
D	5,5 x 2,1 mm
E	5,5 x 1,7 mm
H	5,5 x 3,0 mm
F	4,8 x 1,7 mm
I	7,4 x 5,0 mm
K	7,9 x 5,5 mm (mit Pin)

11.3 Netzteil

Daten gemäß EU-Verordnung 2019/1782

Anschrift	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau
Handelsregisternummer	HRB 3896
Modellkennung	LY005SPS-200200V
Eingangsspannung	100 - 240 V/AC
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	20,0 V/DC
Ausgangsstrom	2,0 A
Ausgangsleistung	40,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	88,3 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	82,4 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,08 W

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3638577_V1_0326_dh_mh_de 2803227787-1 I1/O1 en



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a power bank with selectable outputs.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

3 Delivery contents

- 1x Power Bank
- 8x DC connectors
- 1x Power adaptor
- 1x DC-DC cable (approx. 22 cm)
- 1x 100 W USB-C® to USB-C® cable (male to male)
- Operating instructions

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.



The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.



Read the operating instructions carefully.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.5 Li-ion battery

- The rechargeable battery is permanently built into the product and cannot be replaced.
- Never damage the rechargeable battery. Damaging the casing of the rechargeable battery might cause an explosion or a fire!
- Never short-circuit the contacts of the rechargeable battery. Do not throw the battery or the product into fire. There is a danger of fire and explosion!

- Charge the rechargeable battery regularly, even if you do are not using the product. Due to the rechargeable battery technology being used, you do not need to discharge the rechargeable battery first.
- Never charge the rechargeable battery of the product unattended.
- When charging, place the product on a surface that is not heat-sensitive. It is normal that a certain amount of heat is generated during charging.

5.6 Power adaptor



Do not modify or repair mains supply components including mains plugs, mains cables, and power supplies. Do not use damaged components. Risk of death by electric shock!


- Connect the appliance to a wall socket that can be accessed easily.
- As power supply, only use the supplied mains adaptor.
- Only connect the power adaptor to a normal mains socket connected to the public supply. Before plugging in the power adaptor, check whether the voltage stated on the power adaptor complies with the voltage of your electricity supplier.
- Never connect or disconnect power adaptors if your hands are wet.
- Never unplug the power adaptor from the mains socket by pulling on the cable; always use the grips on the plug.
- For safety reasons, disconnect the power adaptor from the mains socket during storms.
- Do not touch the power adaptor if there are any signs of damage, as this may cause a fatal electric shock! Take the following steps:
 - Switch off the mains voltage to the socket containing the power adaptor (switch off the corresponding circuit breaker or remove the safety fuse, and then switch off the corresponding RCD protective switch).
 - Unplug the power adaptor from the mains socket.
 - Use a new power adaptor of the same design. Do not use the damaged adaptor again.
- Ensure that cables are not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Always lay cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.

5.7 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.


6 Overview

6.1 Product



- | | |
|--|----------------------------|
| 1 DC input | 2 LED display |
| 3 USB-C® Input/Output | 4 USB-A output |
| 5 DC output (ON/OFF) / voltage selection | 6 USB-C® Output |
| 7 DC output | 8 Press to switch power ON |

6.2 Display



- The battery level is indicated as a percentage (%).
- IN: Power bank is receiving power.
- OUT: Power bank is charging a connected device.
- V: This is the DC port output voltage.

7 Recharging the power bank

1. Connect the product to the power supply using one of the following methods:

- USB-C® input.
- DC input via the included power adaptor.
- Solar charging MPPT max. 60 W not (included).

→ The display will show "IN" together with the battery percentage "-- %" to indicate the battery is being recharged.

8 Operation

8.1 Usage tips

- The DC and USB-C® inputs share a single circuit and cannot be used simultaneously.
- To protect the battery life, unplug the charging cable after the battery is fully charged.

- Perform a full charge and discharge cycle at least once every four months to maintain battery health.
 - For long-term storage, keep the battery at approximately a 50% charge.
- 8.2 Charging via USB output**
Connect a device to a USB output. Charging will begin upon connection.
- 8.3 Charging via DC output**
1. Press and hold **U~** to switch the DC output port ON.
 - The display will flash.
 2. Press **U~** repeatedly to select an output voltage.
 - Connect a product to the DC output port.
 3. Press and hold **U~** to switch the DC output port OFF.
- Note:**
DC output will automatically shut down after 2 hours without any load.

9 Cleaning and care

- Important:**
- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
 - Do not immerse the product in water.
1. Disconnect the product from the power supply.
 2. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

10 Disposal

 This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

11 Technical data

11.1 Product

Rated Input.....	USB-C® : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A , 20V/3A DC : 12-24V/3A
Outputs	DC (selectable) : 12V/5A, 16.5V/4A, 20V/3.5A, 24V/3.5A (max. 84 W) USB-A : 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A (max. 22.5 W) USB-C : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (max. 100 W) USB-C2 : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (max. 30 W)
Rechargeable battery	3.7 V 27000 mAh, 99.9 Wh, Li-ion 21700
Battery recharge time	approx. 2 hrs (60 W input)
Solar panel charging.....	via DC input Support MPPT (Maximum Power Point Tracking)
Protection mechanisms	Over-charge, overload, short-circuit , overcurrent , temperature
Operating/storage conditions.....	-10 to +45 °C, 0 - 80 % RH (non-condensing)
Dimensions.....	130 x 75 x 50 mm
Weight	590 g

11.2 Connectors

	Inner (ø) x Outer (ø)
A	6.0 x 1.4 mm (with pin)
C	5.5 x 2.5 mm (with pin)
D	5.5 x 2.1 mm
E	5.5 x 1.7 mm
H	5.5 x 3.0 mm
F	4.8 x 1.7 mm
I	7.4 x 5.0 mm
K	7.9 x 5.5 mm (with pin)

11.3 Power adaptor

Data according to EU regulation 2019/1782

Manufacturer	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau
Commercial registration number	HRB 3896

Model identifier	LY005SPS-200200V
Input voltage	100-240 V/AC
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	20.0 V/DC
Output current	2.0 A
Output power	40.0 W
Average active efficiency	88.3 %
Efficiency at low load (10 %)	82.4 %
No-load power consumption	0.08 W

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).
All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3638577_V1_0326_dh_mh_en 2803227787-2 I1/O1 en

Mode d'emploi

VC-2700

Batterie externe avec adaptateur secteur

N° de commande 3638577



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Ce produit est une batterie externe dotée de sorties sélectionnables.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

USB4®, USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.

3 Contenu de l'emballage

- 1 batterie externe
- 8 connecteurs CC
- 1 adaptateur secteur
- 1 câble CC-CC (env. 22 cm)
- 1 câble USB-C® vers USB-C® de 100 W (mâle-mâle)
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.



Le symbole attire l'attention sur la présence d'une tension dangereuse pouvant entraîner des blessures par choc électrique.



Lisez attentivement le mode d'emploi.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Batterie lithium-ion

- L'accumulateur est intégré au produit, il n'est pas remplaçable.
- N'endommagez jamais l'accumulateur. Un dommage sur le boîtier de l'accumulateur peut provoquer un risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez jamais les contacts de l'accumulateur. Ne jetez pas l'accumulateur ou le produit dans le feu. Cela constitue un risque d'explosion et d'incendie !
- Rechargez régulièrement l'accumulateur même lorsque vous n'utilisez pas le produit. Grâce à la technologie des accumulateurs, un déchargement préalable de l'accumulateur n'est pas nécessaire.
- Ne rechargez jamais l'accumulateur du produit sans surveillance.
- Au cours du chargement, placez le produit sur une surface qui ne soit pas sensible à la chaleur. Il est normal que de la chaleur soit générée lors de la recharge.

5.6 Bloc d'alimentation



Ne modifiez pas et ne réparez pas les composants de l'alimentation secteur, notamment les prises secteur, les câbles secteur et les alimentations. N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Risque d'électrocution mortelle !


- Branchez l'appareil sur une prise murale facilement accessible.
- Pour l'alimentation électrique, n'utilisez que l'adaptateur secteur fourni.
- Ne branchez le bloc d'alimentation qu'à une prise de courant normale raccordée au réseau public. Avant de brancher le bloc d'alimentation, vérifiez si la tension indiquée sur celui-ci est conforme à celle de votre fournisseur d'électricité.
- Ne branchez ou débranchez jamais les blocs d'alimentation si vos mains sont mouillées.
- Ne débranchez jamais le bloc d'alimentation de la prise électrique en tirant sur le câble ; utilisez toujours les surfaces de préhension sur la fiche.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez le bloc d'alimentation de la prise électrique en cas d'orage.
- Ne touchez pas le bloc d'alimentation s'il présente des signes de dommage, car cela pourrait provoquer un choc électrique mortel ! Suivez les étapes suivantes :
 - Coupez la tension secteur dans la prise de courant à laquelle est branché l'adaptateur secteur (coupez l'alimentation sur le disjoncteur correspondant ou retirez le fusible de sécurité, puis coupez l'alimentation sur l'interrupteur de protection RCD correspondant).
 - Débranchez le bloc d'alimentation de la prise secteur.
 - Utilisez un nouveau bloc d'alimentation de même modèle. N'utilisez plus l'adaptateur endommagé.
- Assurez-vous que les câbles ne sont pas pincés, ni pliés, ni endommagés par des bords tranchants.
- Placez toujours les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher ou se coincer dessus. Ceci présente un risque de blessures.

5.7 Appareils raccordés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.


6 Aperçu général

6.1 Produit



- | | |
|---|---|
| 1 Entrée CC | 2 Écran LED |
| 3 Entrée/sortie USB-C® | 4 Sortie USB-A |
| 5 Sortie CC (ON/OFF) / sélection de tension | 6 Sortie USB-C® |
| 7 Sortie CC | 8 Appuyer sur ce bouton pour allumer l'appareil |

6.2 Affichage



- Le niveau de la batterie est indiqué en pourcentage (%).
- IN : La batterie externe est en cours de recharge.
- OUT : La batterie externe est en train de recharger un appareil connecté.
- V : Il s'agit de la tension de sortie du port CC.

7 Charger la batterie externe

1. Branchez l'appareil sur le secteur en suivant l'une des méthodes suivantes :

- Entrée USB-C®
- Alimentation CC via l'adaptateur secteur fourni.

- Chargeur solaire MPPT 60 W max. (non fourni).
- L'écran affiche « IN » ainsi que le pourcentage de charge de la batterie « - - % » pour indiquer que la batterie est en cours de recharge.

8 Fonctionnement

8.1 Conseils d'utilisation

- Les entrées CC et USB-C® partagent un seul circuit et ne peuvent pas être utilisées simultanément.
- Pour préserver la durée de vie de la batterie, débranchez le câble de recharge une fois que la batterie est complètement chargée.
- Effectuez un cycle complet de charge et de décharge au moins une fois tous les quatre mois afin de préserver l'état de la batterie.
- Pour un stockage de longue durée, maintenez la batterie à environ 50 % de sa charge.

8.2 Recharge via la sortie USB

Connectez un appareil à la sortie USB. La charge commence dès le raccordement.

8.3 Recharge via la sortie CC

1. Appuyez sur U~ et maintenez-la enfoncée pour activer le port de sortie CC.
→ L'écran clignote.
2. Appuyez plusieurs fois sur U~ pour sélectionner une tension de sortie.
→ Connectez un appareil au port de sortie CC.
3. Appuyez sur U~ et maintenez-la enfoncée pour désactiver le port de sortie CC.

Remarque:

La sortie CC se désactive automatiquement au bout de 2 heures sans charge.

9 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Débranchez le produit de l'alimentation électrique.
2. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

10 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

11 Caractéristiques techniques

11.1 Produit

Entrée nominale	USB-C® : 5 V/3A, 9 V/3A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A DC. 12-24 V/3 A
Sorties	DC (sélectionnable) : 12 V/5 A, 16,5 V/4 A, 20 V/3,5 A, 24 V/3,5 A (max. 84 W) USB-A : 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 22,5 W) USB-C : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A (max. 100 W) USB-C2 : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (max. 30 W)
Accumulateur.....	3,7 V 27 000 mAh, 99,9 Wh, Li-ion 21700
Temps de charge de l'accumulateur	environ 2 heures (puissance absorbée de 60 W)
Recharge du panneau solaire	par l'entrée DC Prise en charge du MPPT (Conversion optimale d'énergie)
Mécanismes de protection.....	Surcharge, surintensité, court-circuit, température
Conditions de fonctionnement/stockage	-10 à +45 °C, 0 à 80 % HR (sans condensation)
Dimensions.....	130 x 75 x 50 mm
Poids.....	590 g

11.2 Connecteurs

	Diamètre intérieur (ø) x Diamètre extérieur (ø)
A	6,0 x 1,4 mm (avec broche)
C	5,5 x 2,5 mm (avec broche)

	Diamètre intérieur (ø) x Diamètre extérieur (ø)
D	5,5 x 2,1 mm
E	5,5 x 1,7 mm
H	5,5 x 3,0 mm
F	4,8 x 1,7 mm
I	7,4 x 5,0 mm
K	7,9 x 5,5 mm (avec broche)

11.3 Adaptateur secteur

Données conformes au règlement de l'UE 2019/1782

Fabricant	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau
Numéro d'enregistrement au registre du commerce	HRB 3896
Référence du modèle	LY005SPS-200200V
Tension d'entrée	100 à 240 V/CA
Fréquence du CA d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	20,0 V/CC
Courant de sortie	2,0 A
Puissance de sortie	40,0 W
Rendement moyen en mode actif	88,3 %
Rendement à faible charge (10 %)	82,4 %
Consommation électrique hors charge	0,08 W

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com). Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse. Copyright by Conrad Electronic SE. *3638577_V1_0326_dh_mh_fr 2803227787-3 I1/O1 en



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een powerbank met selecteerbare uitgangen.

Contact met vocht moet onder alle omstandigheden worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

USB4®, USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

3 Leveringsomvang

- 1x Powerbank
- 8x DC-aansluitingen
- 1x Netvoedingsadapter
- 1x DC-DC-kabel (ong. 22 cm)
- 1x 100 W USB-C® naar USB-C® cable (mannelijk naar mannelijk)
- Gebruiksaanwijzing

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.



Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.5 Li-ionbatterij

- De oplaadbare accu is ingebouwd in het product en kan niet worden vervangen.

- Beschadig de oplaadbare accu nooit. Het beschadigen van de behuizing van de oplaadbare accu kan explosiegevaar of brand veroorzaken!
- U mag de polen van de oplaadbare accu nooit kortsluiten. Gooi de accu of het product nooit in het vuur. Er bestaat gevaar op brand of explosie!
- Laad de oplaadbare accu regelmatig op, zelfs wanneer u het product niet gebruikt. Door de technologie die er in de oplaadbare batterij is gebruikt, hoeft u de oplaadbare batterij niet eerst te ontladen.
- Laad de oplaadbare accu van het product nooit op zonder toezicht.
- Tijdens het laden dient u het product op een voor hitte ongevoelig oppervlak te plaatsen. Het is normaal dat tijdens het laden wat hitte wordt ontwikkeld.

5.6 Netvoedingsadapter



Modificeer of repareer geen onderdelen van de netvoeding, inclusief netstekkers, netsnoeren en voedingen. Gebruik geen beschadigde onderdelen. Risico op een fatale elektrische schok!


- Verbind het apparaat met een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Gebruik alleen de meegeleverde netvoedingsadapter voor de stroomvoorziening.
- Sluit de netvoedingsadapter uitsluitend aan op een goedgekeurde contactdoos van het openbare elektriciteitsnet. Controleer vóór het insteken van de netvoedingsadapter of de op de netvoedingsadapter aangegeven spanning overeenstemt met de spanning van uw stroomleverancier.
- Sluit de netvoedingsadapter niet aan en trek deze niet uit als uw handen nat zijn.
- Haal de netvoedingsadapter nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken, maar neem de stekker altijd bij de grepen vast.
- Haal de netvoedingsadapter om veiligheidsredenen uit het stopcontact tijdens een storm.
- Raak de stroomadapter niet aan als deze tekenen van schade vertoont, omdat dit tot een fatale elektrische schok kan leiden! Ga als volgt te werk:
 - Schakel de netspanning op het stopcontact met de voedingsadapter uit (schakel de netspanning uit bij de bijbehorende stroomonderbreker en verwijder de zekering en schakel de netspanning ook uit bij de bijbehorende RCD-veiligheidsschakelaar).
 - Koppel de netvoedingsadapter los van het stopcontact.
 - Gebruik een nieuwe netvoedingsadapter van hetzelfde ontwerp. Gebruik niet langer de beschadigde netvoedingsadapter.
- Zorg ervoor dat kabels niet worden afgeknelld, geknikt of beschadigd door scherpe randen.
- Leg kabels altijd zo dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op verwondingen.

5.7 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.


6 Overzicht

6.1 Product



- | | |
|---|---|
| 1 DC-ingang | 2 LED-display |
| 3 USB-C®-ingang/uitgang | 4 USB-A-uitgang |
| 5 DC-uitgang (ON/OFF) / spanningsselectie | 6 USB-C®-uitgang |
| 7 DC-uitgang | 8 Indrukken om de voeding IN te schakelen |

6.2 Display



- Het accuniveau wordt weergegeven als een percentage (%).
- IN: De powerbank ontvangt voeding.
- OUT: De powerbank laadt een aangesloten apparaat op.
- V: Dit is de uitgangsspanning van de DC-poort.

7 De powerbank opladen

1. Verbind dit product met de stroomvoorziening met een van de onderstaande methoden:

- USB-C®-ingang.
- DC-ingang via de meegeleverde netvoedingsadapter.
- Opladen met zonne-energie MPPT max. 60 W (niet meegeleverd).

- Op het display verschijnt "IN" samen met het accupcentage "- %" om aan te geven dat de accu wordt opgeladen.

8 Gebruik

8.1 Gebruikerstips

- De DC- en USB-C®-ingangen delen één enkel circuit en kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
- Om de acculevensduur te beschermen, moet u de oplaadkabel eruit trekken zodra de accu volledig is opgeladen.
- Voer tenminste eens in de vier maanden een volledige laad- en ontladingscyclus uit om de accu in goede conditie te houden.
- Bewaar de accu bij langdurige opslag op ongeveer 50% lading.

8.2 Opladen via de USB-uitgang

Sluit een apparaat aan op de USB-uitgang. Het opladen begint bij het aansluiten.

8.3 Opladen via DC-uitgang

- Houd **U~** ingedrukt om de DC-uitgang IN te schakelen.
→ Het display gaat knipperen.
- Druk herhaaldelijk op **U~** om een uitgangsspanning te selecteren.
→ Sluit dat product aan op de DC-uitgang.
- Houd **U~** ingedrukt om de DC-uitgang UIT te schakelen.

Opmerking:

DC-uitgang wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende 2 uur geen belasting is.

9 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

- Koppel het product los van de voeding.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

10 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

11 Technische gegevens

11.1 Product

Nominale ingang.....	USB-C® : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A , 20 V/3 A DC: 12-24 V/3A
Uitgangen	DC (selecteerbaar): 12 V/5 A, 16,5 V/4 A, 20 V/3,5 A, 24 V/3,5 A (max. 84 W) USB-A: 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 22,5 W) USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A (max. 100 W) USB-C2: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (max. 30 W)
Accu.....	3,7 V 27000 mAh, 99,9 Wh, Li-ion 21700
Accuoplaadduur.....	ong. 2 u (60 W invoer)
Opladen via zonnepaneel.....	via DC-invoer Ondersteunt MPPT (Maximaal vermogenspunt-tracking)
Beveiligingsmechanismen	Overladen, overbelasting, kortsluitsluiting , overstroom , temperatuur
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	-10 tot +45°C, 0 – 80% RV (niet condenserend)
Afmetingen	130 x 75 x 50 mm
Gewicht.....	590 g

11.2 Connectors

	Binnen (ø) x buiten (ø)
A	6,0 x 1,4 mm (met pin)
C	5,5 x 2,5 mm (met pin)
D	5,5 x 2,1 mm
E	5,5 x 1,7 mm
H	5,5 x 3,0 mm
F	4,8 x 1,7 mm

	Binnen (ø) x buiten (ø)
I	7,4 x 5,0 mm
K	7,9 x 5,5 mm (met pin)

11.3 Netvoedingsadapter

Gegevens volgens EU-richtlijn 2019/1782

Fabricant	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau
Handelsregisternummer	HRB 3896
Modelaanduiding	LY005SPS-200200V
Voedingsspanning	100-240 V/AC
Voedingsfrequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	20,0 V/DC
Uitgangsstroom	2,0 A
Uitgangsvermogen	40,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	88,3 %
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	82,4 %
Energieverbruik in niet-belaste toestand	0,08 W

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3638577_V1_0326_dh_mh_nl 2803227787-4 I1/O1 en