

DFR067A50 grau-metallic DFR067A50 grau-metallic Flachschirmhaube 60 cm





Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu

- Intensivstufe mit Rückstellung: nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- Abluftleistung: sorgt mit bis zu 740 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- Besonders leise: leistungsstark bei gerade einmal 55 dB.

Technische Daten







DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf), DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb, DSZ4652 Griffleiste Weiss, DSZ4655 Griffleiste Edelstahl, DSZ4656 Griffleiste schwarz, DSZ4660 Absenkrahmen, DSZ4680 CleanAir - Modul, DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)











DFR067A50 grau-metallic DFR067A50 grau-metallic Flachschirmhaube 60 cm

Maße

- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm

Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Betriebsart und Leistung

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 740 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:

Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 μ Pa Schalldruck)

Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 μ Pa Schalldruck)

- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe

Ausstattung:

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 683 lux
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit


- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Technische Informationen


- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich





DFR067A50 grau-metallic DFR067A50 grau-metallic Flachschirmhaube 60 cm

















DFR067A50 grau-metallic DFR067A50 grau-metallic Flachschirmhaube 60 cm



Maße in mm