

Oberfräse

RP2303FC

2.100 W • 9.000 - 23.000 U/min •
12 mm

**Kraftvolle professionelle Oberfräse mit
Wiedereinschaltenschutz und Sanftanlauf**

Eine kraftvolle Oberfräse mit einem 2.100 W Motor für den professionellen Einsatz. Ausgestattet mit einer Tiefeneinstellung mit Mikroverstellung und einem Doppel-LED-Arbeitslicht. Wird mit 12 mm sowie 8 mm und 6 mm Spannhülsen ausgeliefert. Geeignet zum Gebrauch als stationäre Fräse mit einer Hubhöhe von 0 - 70 mm.



Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	2100 W
Leerlaufdrehzahl	9000 - 23000 min ⁻¹
Eintauchtiefe	0 - 70 mm
Werkzeugaufnahme	12 mm
Grundplatte Abmessungen	170 x 155 mm
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schallleistungspegel (dB)	99 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	6,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	155 x 294 x 327 mm
Vibrationswerte, Fräsen in MDF	4,2 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Fräsen in MDF	1,5 m/s ²
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	32/37 mm

Spezifikationen

- Wiedereinschaltenschutz minimiert versehentliches Starten
- Kombiniert Leistung und Präzision für die anspruchsvollsten Anwendungen
- Schnellverschluss-Eintauchtiefeneinstellung mit Feinjustierung zusammen mit 3 voreingestellten Tiefenansschlägen für zusätzliche Präzision
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit
- Linearkugellager sorgt für ruckfreies Eintauchen des Fräsers

EAN 0088381754422

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

■ Passendes Zubehör

122850-4

Absaugstutzen



123022-4

Konturenführung



191953-5

Kohlebürsten



194934-8

Absaugstutzen



195136-9

Parallelanschlag feinjustierbar



342428-9

Parallelanschlag



763674-5

Spannmutter



781034-9

Gabelschlüssel SW 8-24



D-53556

Fräser-Set 12 tlg.

