

# Winkelschleifer

## GA5080RX02

1.400 W • 125 mm • 12 000 min<sup>-1</sup> • X-LOCK

**Professionelles Werkzeug zum Trennen und Schleifen.**

Ein kompakter 1.200 W Winkelschleifer mit einem Scheibendurchmesser von 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten. Integrierte SJS2 Anti-Vibrationstechnologie für geringere Vibrationen und angenehmeres Arbeiten. Mit X-Lock für einen schnellen werkzeuglosen Wechsel der Scheibe.



### Technische Details

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Max. Leistungsaufnahme       | 1400 W                   |
| Leerlaufdrehzahl             | 12 000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe            | 31 mm                    |
| Spindelgewinde               | M14                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø       | 125 mm                   |
| Wiederanlaufschutz           | ✓                        |
| Länge des Netzkabels         | 2,5 m                    |
| Schalleistungspegel (dB)     | 95 dB(A)                 |
| Schalldruckpegel (dB)        | 84 dB(A)                 |
| K-Wert Geräusch              | 3 dB(A)                  |
| Gewicht ohne Kabel (EPTA)    | 2,6 - 3,6 kg             |
| Produktabmessung (L x B x H) | 309 x 141 x 113 mm       |

### Spezifikationen

- Mit X-LOCK für einfachen und schnellen Scheibenwechsel
- Konstante Drehzahl unter Last

**EAN 0088381745581**

Link zur Produktseite - [www.makita.at](https://www.makita.at)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**123145-8**

Schutzhaube



**153489-2**

Seitengriff



**193903-6**

Staubschutzset für Winkelschleifer



## Passendes Zubehör

**122911-0**

Schutzhaube



**123145-8**

Schutzhaube



**153489-2**

Seitengriff



**192227-7**

Superflansch



**194305-9**

Spezialnuss zum Öffnen der



**194514-0**

Seitengriff AVT



**195239-9**

Absaughaube Winkelschleifer



**195354-9**

Ezynut Spannmutter



**196297-8**

Super-Mutter



**198719-4**

Staubschutzset



**782407-9**

Stirnlochschlüssel



**821550-0**

MAKPAC Gr. 2



## Service