

Produktinformation

Akku-Schlagbohrschrauber 18 V / 5,0



Ah
EAN: 0088381674904

DHP481RTJ

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-550 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-8.250 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-31.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Drehmoment weich	60 Nm
Drehmoment hart	115 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah

Drehmoment 115Nm



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.2
Ladegerät DC18RC
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
Bit-Halter
Schraube M4x12
PH/LS Doppelbit
Einhängebügel

Best.-Nr.:

821550-0
195584-2
196672-8 (2x)
452947-8
251314-2 (2x)
784637-8 (2x)
346317-0

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber
- Mit abschaltbarem Schlagwerk

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration Bohren Metall

85 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA})
2,5 m/s² K-Wert Vibration

96 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3 dB(A)