

BASEPLEX-Schonhämmer mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel

EH 3968.



Produktbeschreibung

BASEPLEX ist die Preiseinstiegsproduktlinie, die den hohen Qualitätsansprüchen von Halder zweifellos gerecht wird. Die BASEPLEX – Reihe 3968 enthält die Einsatzkombination Celluloseacetat / Nylon. Der rote Celluloseacetat-Einsatz ist hart sowie öl- und fettbeständig. Der weiße Nylon-Einsatz ist noch etwas härter als der rote und zudem sehr verschleißfest. Der Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss enthält einen Stielschlagschutz und eine technisch anspruchsvolle Aufnahme für die Schlageinsätze. Der Holzstiel ist ergonomisch geformt und lackiert. Die Schlageinsätze sowie der Stiel sind austauschbar. Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D-25mm bis D50mm.

- BASEPLEX– Schonhammer in der Einsatzkombination Celluloseacetat (rot, hart, öl- und fettbeständig) / Nylon (weiß, verschleißfest).
- Preiseinstiegsproduktlinie in bewährter Halder-Qualität.
- Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz und technisch anspruchsvoller Aufnahme für die Schlageinsätze.
- Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel.
- Schlageinsätze und Stiel sind austauschbar.
- Erhältlich von Größe D25mm bis D50mm

Anwendungsgebiete

Hallenbau / Stahlbau / Messebau, Blechbearbeitung, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Wartung / Reparatur / Instandhaltung

Werkstoff

Schlageinsatz 1

- Nylon, weiß
- hart
- sehr verschleißfest
- kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
- öl- und fettbeständig

Schlageinsatz 2

- Celluloseacetat, rot
- hart
- öl- und fettbeständig

Gehäuse

- Zink-Druckguss

Stiel

- Holz

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen			Art.-Nr.
	 [mm]		[g]	
25	86	270	215	3968.025
30	95	280	360	3968.030
40	107	325	510	3968.040
50	115	340	940	3968.050