

S-Video VGA Adapter - USB Power

Product ID: VGA2VID2



Diese VGA-auf-RCA/S-Video-Konverterbox bietet eine einfache Möglichkeit, ein 1080p-VGA-Videoeingangssignal in ein 480i-Composite- (CVBS) oder -S-Video-Ausgangssignal zu konvertieren und zu skalieren. Ideal für die Verwendung mit älteren Projektoren oder Fernsehgeräten.

Dieser kompakte VGA-auf-Composite-und-s-Video-Adapter verfügt über einen NTSC/PAL-Wechsel und -Scanschalter zur einfachen Konfiguration und Auswahl Ihrer Videoausgangseinstellungen und lässt sich zudem einfach und schnell installieren - für eine kinderleichte Plug-and-Play-Installation.

Mit diesem S-Video VGA Adapter können Sie einen VGA-Port eines PCs an ältere Fernseher und Projektoren anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung Ihrer Geräte senken. Perfekt geeignet für Besprechungsräume, medizinische Bildgebungen und zum Ansehen von Videos auf Ihrem S-Video- oder Composite-Display.

Der PC-auf-TV-Konverter verfügt über eine integrierte Video-Scaler-Schaltung, die VGA-Videoeingangssignale dynamisch mit Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz konvertiert. Um die Kompatibilität mit Ihrem Bildschirm oder Projektor sicherzustellen, bietet der Computer-auf-TV-Konverter eine hochwertige Videoausgabe mit 640 x 480, die höchste von S-Video oder Composite unterstützte Auflösung.

Das Modell VGA2VID2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfekt für Versammlungen in großen Sitzungssälen, Verkaufsshows, Vorträge und CRT Digital Signage-Lösungen.
- Eine preiswerte Lösung, die Größe einer Computeranzeige zu erhöhen.
- Zeigt Computerbildschirm-Bilder auf Ihrem Fernseher oder Projektor an

Features

- Ausgabemöglichkeit in sowohl Composite- als auch S-Video-Format
- Unterstützt PC-Eingabeauflösungen von bis zu 1920 x 1080
- Wählen Sie zwischen NTSC- und PAL-Ausgaben
- Dynamische Anpassung von Bild-Underscan und -Overscan
- Stromversorgung über USB-Port

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Active
	AV-Eingang	VGA
	AV-Ausgang	Composite
	AV-Ausgang	S-Video
	Audio	No
Leistung	Unterstützte Auflösungen	Input - Up to 1920x1080 60Hz Output - 640x480 60Hz
Steckverbinder	Steckverbinder A	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Steckverbinder B	S-Video (4 pin, Mini-DIN)
	Steckverbinder B	Composite Video (1 x RCA)
Strom	Mit Stromadapter	USB-Powered
	Steckertyp	USB Mini-B (5 pin)
	Stromverbrauch	2.5W
Umwelt	Betriebstemperatur	0 to 50 (32 - 122°F)
	Lagertemperatur	-10 to 80 (14 to 176°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Black
	Produktlänge	2.4 in [60.500 mm]
	Produktbreite	2.1 in [54 mm]

	Produkthöhe	0.8 in [20 mm]
	Produktgewicht	1.6 oz [46 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	4.1 in [1.0 cm]
	Package Width	5.2 in [1.3 cm]
	Package Height	0.9 in [24 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	5.7 oz [162 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	VGA-auf-S-Video-und-Composite-Adapter
	Im Paket enthalten	Mini-USB-Stromkabel
	Im Paket enthalten	Kurzanleitung

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

