

D800-PoE-IP-Kamera-Spezifikationen		
	Model	D800
Video & Audio	Bildsensor	1/2,8" CMOS Sensor
	Auflösung	3840x2160 (8.0 Megapixel) bei 20 FPS
	Objektiv	f=4,0 mm fest, F=2,0, mit IR Cut
	Kompression	H.265
	Sichtwinkel	Horizontal: 87° Vertikal: 47°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung
	IR-Abstand	30 Meter (LED: 18/14mil/850nm)
	Audio	Audio-Aufzeichnung
Strom	PoE	PoE IEEE 802.3af, 48V Active
	DC Strom	DC 12.0V=1A, <8W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps RJ45
	Audio	Eingebautes Mikrofon
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 20fps (standard: 20fps)
		Substream: 4fps - 15fps (standard: 7fps)
		Mainstream: 1024Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps)
	Bitrate	Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 160Kbps)
		Bewegungserkennung
	Alarme	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, NTP, DHCP, DNS
	Protokoll & Standard	Unterstützt
	Gegenlichtkompensation	3D DNR
Arbeitsumgebung	Rauschminderung	-10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Temperatur	10% - 90%
	Feuchtigkeit	IP66
	Wetterfest	Φ105*93mm
Größe & Gewicht	Dimensionen	385g
	Gewicht	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/