

Gas-Heiz- und Koch-Standherd

60

FZ 2024

Ausstattungsmerkmale

Die Kochmulde



- 4 Kochstellenbrenner mit elektrischer Taktfunkenzündung:
 - 1 Starkbrenner (S) mit 2,75 kW
 - 2 Normalbrenner (N) mit 1,65 kW
 - 1 Garbrenner (G) mit 1,00 kW
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Emaillierte Rippenroste, 2-teilig
- Emaillierte Brennerdeckel
- Steckbare Abdeckhaube aus Hartglas
- Mulde weiß emailliert

Der Backofen



- Backofen für konventionelle Betriebsweise mit 3,5 kW
- Elektrische Taktfunkenzündung
- Thermoelektrische Überwachung mit Zündflamme
- Beleuchtung
- ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung
- Aushängbare, doppelt verglaste Backofentür
- Einschubsicken
- Einstellbare Temperatur
- 150 – 275 °C

Die Heizung

- Kamingebundener, großflächiger Wärmetauscher
- Nennwärmeleistung 4,4 kW
- Raumtemperaturabhängige, modulierende Leistungsregelung, einstellbar über Regelventil mit Stufen 1-7 (ca. 12 – 28 °C)
- Thermoelektrische Überwachung mit Zündflamme
- Piezozündung
- Wärmeverteilung nach oben durch Warmluftheizschächte
- Abgasanschluss Ø 80 mm links, rechts oder hinten (siehe Seite 33)
- Abgasüberwachungseinrichtung

Serienausstattung

- Höhenverstellbare Füße
- 1 Aluminium-Backblech
- 1 verchromter Grillrost

Technische Daten

Gerät B/T/H	595/597/855 mm (+ max. 30 mm Höhenverstellung)
Backraumvolumen	58 l
Innenraum Backofen B/T/H	365/390/315 mm
Leergewicht	93 kg
Anschlusswert (elektr.)	0,10 kW
Anschlussspannung	230 V
Absicherung	10 A
Anschlusskabel	1,40 m mit Schukostecker
Gesamtnennwärmebelastung	14,95 kW
Abgasmassestrom	4,8 g/s
Abgastemperatur	160 °C
Erdgas E-15,0	1,52 m³/h
Erdgas LL	1,77 m³/h
Flüssiggas	1159 g/h
Gasanschluss	beidseitig
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,97 kWh / 7,10 MJ
Energieverbrauch pro Zyklus Umluft	--- kWh / --- MJ

Modell	Best.Nr	EAN-Code
FZ 2024, Weiß	2024 07 Erdgas	4029807102805
Propandüsen	Auf Anfrage	kostenlos
Alu-Backblech	5901870000.2	4029807243591
Verchromter Grillrost	6900300022.2	4029807266613

