PRODUCT-DETAILS

# S202-C1

# Sicherungsautomat - S200 - 2P - C - 1 ampere



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Typ | S202-C1 |
| Bestellnummer | 2CDS252001R0014 |
| EAN | 4016779523363 |
| Beschreibung | Sicherungsautomat - S200 - 2P - C - 1 ampere |
| Langbeschreibung | Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Normen | IEC/EN 60898-1<br>IEC/EN 60947-2<br>UL 1077 |
| Anzahl Pole | 2 |
| Anzahl der geschützten Pole | 2 |

| | |
|---|---|
| Auslösecharakteristik | C |
| Bemessungsstrom ($I_n$) | 1 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | nach IEC 60898-1 400 V AC<br>nach IEC 60947-2 440 V AC |
| Verlustleistung | 2.8 W<br>bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.4 W |
| Bemessungsisolationsspannung ($U_i$) | nach IEC/EN 60664-1 440 V |
| Betriebsspannung | Maximum (inkl. Toleranz) 125 V DC<br>Maximum (inkl. Toleranz) 440 V AC<br>Maximum 440 V AC<br>Maximum 125 V DC<br>Minimum 12 V AC<br>Minimum 12 V DC |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 Hz<br>60 Hz |
| Bemessungsschaltvermögen ($I_{cn}$) | (400 V AC) 6 kA |
| Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen ($I_{cu}$) | (230 V AC) 20 kA<br>(440 V AC) 10 kA |
| Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen ($I_{cs}$) | (230 V AC) 15 kA |
| Energiebegrenzungsklassen | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ($U_{imp}$) | 4 kV<br>(6.2 kV @ sea level)<br>(5.0 kV @ 2000 m) |
| Isolationsprüfspannung | 50 / 60 Hz, 1 min: 2 kV |
| Gehäusematerial | Isolierstoff Gruppe I, RAL 7053 |
| Bedienteilausführung | Isolierstoff Gruppe II, schwarz, plombierbar |
| Schaltgriffmaterial | Isolierstoff Gruppe II, schwarz, plombierbar |
| Bedienteilkennzeichnung | I / O |
| Schaltstellungsanzeige | Rot ON / Grün OFF |
| Schutzart | IP20 |
| Anmerkungen | IP40 eingebaut im Verteiler |
| Elektrische Standfestigkeit | 20000 AC Zyklen |
| | 20000 Zyklen |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Art der Schraubklemme | störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-Anschluss |
| Anschlussmöglichkeit | Sammelschiene 10 / 10 mm²<br>Feindrähtig mit Aderendhülse 0.75 ... 25 mm²<br>Feindrähtig 0.75 ... 25 mm²<br>Starr 0.75 ... 35 mm²<br>Mehrdrähtig 0.75 ... 35 mm² |
| Anzugsdrehmoment | 2.8 N·m |
| Empfohlener Schraubendreher | Nr. 2 Pozidriv |
| Montage auf DIN-Schiene | TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715<br>TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715 |
| Einbaulage | beliebig |

| | |
|---|---|
| Einbautiefe ($t_2$) | 69 mm |
| Baugröße | nach DIN 43880 1 |
| Einspeisung | Beliebig |

## Umwelt

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | Betrieb -25 ... +55 °C<br>Lagerung -40 ... +70 °C |
| Referenztemperatur für die Auslösecharakteristik | 30 °C |
| Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 | 25g / 2 shocks / 13 ms |
| Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6 | 5 g, 20 Frequenzzyklen bei 5…150…5 Hz bei 0,8 In |
| Klimafestigkeit | 28 cycles<br>with 55 °C / 90-96 %<br>and 25 °C / 95-100 % |
| RoHS Status | Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC |

## Technische Daten UL/CSA

| | |
|---|---|
| Maximale Betriebsspannung UL/CSA | 110 V DC<br>480Y/277 V AC |
| Anschlussmöglichkeit UL/CSA | Sammelschiene 18-8 AWG<br>Leiter 18-4 AWG |
| Anzugsdrehmoment UL/CSA | 25 in·lb |
| Bemessungsausschaltvermögen nach UL1077 | (110 V DC) 10 kA<br>(277 V AC) 6 kA<br>(480Y / 277 V AC) 6 kA |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite des Produkts | 35 mm |
| Tiefe des Produkts | 69 mm |
| Höhe des Produkts | 88 mm |
| Nettogewicht | 0.25 kg |

## Verpackungsinformationen

| | |
|---|---|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 5 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 92 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 183 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 80 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 1.3 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 4016779608213 |

| | |
|---|---|
| Menge Verpackungseinheit 2 | 60 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 35 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 395 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 210 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 2 | 14.8 kg |
| EAN Verpackungseinheit 2 | 4016779972123 |

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85362010 |
| E-Nummer (Schweden) | 2100542 |

## Zertifikate und Deklarationen

| | |
|---|---|
| Konformitätserklärung - CE | 2CDK403001D0607 |
| Umweltinformationen | 2CDK400030D0201 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CSC400002D0208 |
| RoHS Information | 2CDK400003K0203 |

## Beliebte Downloads

| | |
|---|---|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107046A0423 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CSC400002D0208 |

## Klassifizierungen

| | |
|---|---|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | F |
| ETIM 6 | EC000042 - Leitungsschutzschalter |
| ETIM 7 | EC000042 - Leitungsschutzschalter |
| eClass | 7.0 27141901 |
| UNSPSC | 39121614 |

## Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|---|---|---|---|---|
| 2CDS200922R0001 | S2C-S/H6R - Signalkontakt / Hilfsschalter | S2C-S/H6R | 1 | piece |
| 2CDS200912R0001 | S2C-H6R - Hilfskontakt | S2C-H6R | 1 | piece |
| 2CDS200970R0001 | S2C-H01 - Hilfskontakt | S2C-H01 | 1 | piece |
| 2CDS200970R0002 | S2C-H10 - Hilfskontakt | S2C-H10 | 1 | piece |
| 2CDS200936R0001 | S2C-H11L - Hilfskontakt | S2C-H11L | 1 | piece |
| 2CDS200936R0002 | S2C-H20L - Hilfskontakt | S2C-H20L | 1 | piece |
| 2CDS200936R0003 | S2C-H02L - Hilfskontakt | S2C-H02L | 1 | piece |
| 2CDS200946R0001 | S2C-H6-11R - Hilfskontakt | S2C-H6-11R | 1 | piece |
| 2CDS200946R0002 | S2C-H6-20R - Hilfskontakt | S2C-H6-20R | 1 | piece |
| 2CDS200946R0003 | S2C-H6-02R - Hilfskontakt | S2C-H6-02R | 1 | piece |
| 2CDS200909R0001 | S2C-A1 - Arbeitsstromauslöser | S2C-A1 | 1 | piece |
| 2CDS200909R0002 | S2C-A2 - Arbeitsstromauslöser | S2C-A2 | 1 | piece |
| 2CSS200911R0001 | S2C-UA 12 DC - Unterspannungsauslöser | S2C-UA 12 DC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0002 | S2C-UA 24 AC - Unterspannungsauslöser | S2C-UA 24 AC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0003 | S2C-UA 48 AC - Unterspannungsauslöser | S2C-UA 48 AC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0004 | S2C-UA 110 AC - Unterspannungsauslöser | S2C-UA 110 AC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0005 | S2C-UA 230 AC - Unterspannungsauslöser | S2C-UA 230 AC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0006 | S2C-UA 400 AC - Unterspannungsauslöser | S2C-UA 400 AC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0007 | S2C-UA 24 DC - Unterspannungsauslöser | S2C-UA 24 DC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0008 | S2C-UA 48 DC - Unterspannungsauslöser | S2C-UA 48 DC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0009 | S2C-UA 110 DC - Unterspannungsauslöser | S2C-UA 110 DC | 1 | piece |
| 2CSS200911R0010 | S2C-UA 230 DC - Unterspannungsauslöser | S2C-UA 230 DC | 1 | piece |
| 2CSS201997R0013 | S2C-CM1 - Motorantrieb | S2C-CM1 | 1 | piece |
| 2CSS203997R0013 | S2C-CM2/3 - Motorantrieb | S2C-CM2/3 | 1 | piece |
| 2CSS204997R0013 | S2C-CM4 - Motorantrieb | S2C-CM4 | 1 | piece |
| GHS2001901R0003 | S2C-DH - Drehantrieb | S2C-DH | 1 | piece |
| 2CSS200998R0001 | S2C-BP - Mechanischer Auslöser | S2C-BP | 1 | piece |
| 2CSS200999R0001 | S2C-EST - Stecksockel | S2C-EST | 1 | piece |
| 2CDS200918R0001 | S2C-NT - Neutralleiter | S2C-NT | 1 | piece |
| 2CCA880100R0001 | Strom-Messsystem Sensor CMS-100PS 80A, 18mm für pro M compact u. SMISSLINE Control Unit + Zubehör wird benötigt | CMS-100PS | 1 | piece |
| 2CCA880101R0001 | Strom-Messsystem Sensor CMS-101PS 40A, 18mm für pro M compact u. SMISSLINE Control Unit + Zubehör wird benötigt | CMS-101PS | 1 | piece |
| 2CCA880102R0001 | Strom-Messsystem Sensor CMS-102PS 20A, 18mm für pro M compact u. SMISSLINE Control Unit + Zubehör wird benötigt | CMS-102PS | 1 | piece |

Wird verwendet (als Ersatzteil für "Produkte")

| Identifier | Description | Quantity | Unit Of Measure |
|---|---|---|---|
| ACS 1000 | No Description Available | 1 | piece |
| ACS 5000 Water Cooled | No Description Available | 1 | piece |

## Produktspezifische Teiledaten

| Product | Category | Drive Part Category |
|---|---|---|
| ACS 1000 | ACS1000 | Switches, Relays, Contactors |
| ACS 5000 Water Cooled | ACS 5000 wassergekühlt | Switches, Relays, Contactors |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten

Frequenzumrichter und Stromrichter → Frequenzumrichter für Mittelspannung → General Purpose Drives → ACS 5000 wassergekühlt

Frequenzumrichter und Stromrichter → Frequenzumrichter für Mittelspannung → Industrial drives → ACS1000

