

Akku- Drehmomentschraube r LXT (MTC-fähig)

DFL063F4ZX

18 V • 1/4" Bitaufnahme • 1,5 - 6,5 Nm

Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Ausführung mit 1/4" Bitaufnahme.

18 V Drehmomentschrauber entweder mit 1/4" Sechskantaufnahme für industrielle Anwendungen. Einstellbereich von 1,5 - 6,5 Nm und einer Genauigkeit von +/- 10% ($C_m + C_{mk} > 1,67$). Status LED und Tonsignale für Schraubfallbewertung. Elektronischer Sanftanlauf verringert die Gefahr eines Rückschlags.



Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	100 - 1300 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart / weich	1,5 - 6,5 / 1,5 - 6,5 Nm
Genauigkeit	± 10%, $C_m \geq 1.67$
Gewicht ohne Akku	1,0 kg
Schalldruckpegel (dB)	≤ 70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht mit Akku	1,3 - 1,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	397 x 74 x 116 mm
Vibrationswerte, Verschrauben ohne Schlagwirkung	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Verschrauben ohne Schlagwirkung	1,5 m/s ²
Bürstenloser Motor	✓

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Ein Piepton und ein Lichtsignal zeigen den Zustand des Schraubfalls an
- Kompakt und leicht für weniger Ermüdung
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

EAN 0197050004048

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

■ Mitgeliefertes Zubehör

765027-4
Spezialschlüssel



■ Passendes Zubehör

765027-4
Spezialschlüssel

