




## INFINITY 180 230V ACX



### Überblick

#### INFINITY 180 230V ACX

cod. 816081

MMA und WIG Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC) und Streifenzündung. Einsatz verschiedenster Elektrodentypen: rutiler, basischer Elektroden, Edelstahl-, Gußeisenelektroden usw.

Eigenschaften:

- kompakt und leicht
- hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung
- Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen
- Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat (+/- 15%).

Komplett mit Schweißzubehör für MMA Schweißen.



MMA WIG DC SCRATCH



CE-KENNZEICHNUNG



TÜV SUD ZERTIFIZIERUNG



1 PH 230V



EAC ZERTIFIZIERUNG

### Technische Daten

CODE	ART. NR. 816081	A <sub>MAX</sub>	MAXIMALER STROMVERBRAUCH 30 A	Ø <sub>DC</sub> MIN/MAX	D. VERWENDBARE ELEKTRODEN IN DC 1,6 - 4 mm
V <sub>1PH</sub>	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A <sub>60% MAX</sub>	STROMAUFNAHME AM 60% - MAX 23 A	IP	SCHUTZGRAD IP23
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	P <sub>MAX</sub>	MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 4,5 kW	W H L	ABMESSUNGEN 35,5 - 14,5 - 24 cm
A <sub>MIN</sub> / A <sub>MAX</sub>	REGELBEREICH 20 - 160 A	P <sub>60%</sub>	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI 60% 3,3 kW	kg	GEWICHT 6,145 kg



## INFINITY 180 230V ACX



MAX STROM 160 A - 35 %



GENERATOR-AGGREGAT MIN.  
LEISTUNG 7 KW



EAN ART. NR. 800489796756 1



STROM AM 60% 120 A



LEISTUNG 90 %



STÜCK/PALETTE 56 pz/palette



MAX LEERLAUFSPANNUNG 60 V



LEISTUNGSFAKTOR (cosphi) 0,7

### Lieferumfang

KABEL 25 MMQ 2 M DINSE 25 - 124465



TOLEDO 250 MASSEKLEMMER 250A - 712030

KABEL 25 MMQ 3 M DINSE DX 25 - 124466



DALLAS 300 ELEKTRODENHALTER 300A - 712260