


TCL

98RM9L

Der Maßstab für RGB-Mini-LED-Fernseher.



Benchmark-Farbe

100 % BT.2020 Erweiterter Farbraum



Benchmark-Lichtsteuerung

11.520 präzise Farbzonen



Benchmark-Helligkeit

HDR 6.000 Nits

Audio by
BANG & OLUFSEN

Benchmark Sound

Audio von Bang & Olufsen



Benchmark-Panel

WHVA 2.0 Ultra Panel



Benchmark-KI-Erfahrung

TSR AiPQ Prozessor



Benchmark-Design

Schlankes Design mit nahezu rahmenlosem Design



Google TV

Nur für dich



Grundlegende Informationen	
Größe	98
Auflösung	3840×2160 (16:9)
Produkttyp	RGB-MiniLED
Chassis-Plattform	MT9655
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Lokales Dimmen	Ja
CPU	A73*4
Betriebssystem	GTV
Drahtlos	WLAN 6
Bluetooth	BT.5.4
Stromversorgung	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz
Stromverbrauch (Fernseher eingeschaltet)	950 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
ECO Energieeffizienz	Ja
Panelspezifikation	
Helligkeit (cd/m2)	6.000 Nits
Betrachtungswinkel (H/V) (Offene Zelle)	178°/178° (typ.)
Farbe	1,07G 8-Bit+FRC, Quantenpunkte
Bildwiederholfrequenz (Hz)	144 Hz (VRR 48–288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Farbraum	BT2020 100% (Flächenverhältnis)
Bild	
Bildmodus	Lebendig / Standard / Sport / FILMEMACHER-MODUS / Film / Spiel / PC / Intelligent
Bildzertifizierung	HDR / HDR10+ / HLG / Dolby Vision IQ / IMAX Enhanced / FreeSync Premium Pro
Audio	
Besonderheit	Bang & Olufsen
Kanalkonfiguration	/
Audioausgangsleistung (THD=7%)	/
Soundmodus	Film / Musik / Sprache / Spiel / Sport / Nacht / Benutzerdefiniert
Audio-Zertifizierung	Dolby Atmos / DTS:X
Besonderheit	
Google Assistant	Freisprechfunktion für Spracheingabe über integriertes Mikrofon
Eingabemethode	T-IME, Gboard, Virtuelle Fernbedienungstastatur
HDMI CEC	Ja
Verbindungsauthentifizierung	Airplay2
Nur DTV-Programm	EPG, Untertitel, Kindersicherung

Multimedia-Spezifikation (USB)	
Musik	MP3, MKV, WMA, AVI
Bild	JPEG/PNG/BMP/HEIF
Multimedia Video Decoder	H.264, H.265, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Videoformat bis zu	Bis zu 4K bei 60 Hz
USB-Maus/Tastatur	Ja
Zubehör	
Bedienungsanleitung	Englisch (Standard)
Fernbedienung und Batterien	RC933B (mit 2 AAA-Batterien)
Standfuß im Lieferumfang enthalten	Ja
Netzkabel	1 Stück
Andere	/
Abmessungen und Gewicht	
Setgröße inklusive Ständer (BxHxT)	2168*420*1283
Setgröße ohne Ständer (BxHxT)	2168*35*1230
Ständer (Standard) (BxT)	2005*420
Verstellbarer Ständer	Höhe
Verstellbare Breite	/
Höhenverstellbar	1283/1313
Bodenständer	Ja
Gewicht mit Ständer einstellen	65.3
Gewicht ohne Ständer einstellen	63.7
Bruttogewicht inklusive Verpackung (kg)	95,7 (ohne Palette) / 109,2 (mit Palette)
Kartonabmessungen (L x B x H) (mm)	2384 x 320 x 1430 mm (ohne Palette) 2395 x 330 x 1550 mm (mit Palette)
Containerverladung --- 20 Fuß (Stück)	14 (mit Palette)
Containerverladung --- 40 Fuß (Stück)	35 (mit Palette)
Containerbeladung ~ 40 Fuß hoch (Stück)	35 (mit Palette)
VESA-Montage	WM34A-115/WM54A-115 (ultradünn)
VESA-Spezifikation (mm)	600*400 (WM34A-115)
EAN	
EAN-Nummer	5901292529857