

i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W



PRODUKTBESCHREIBUNG

Moderne USB-C-Bürodockingstation mit Unterstützung für bis zu 2 externe Monitore mit 4K-Auflösung. Die Station ist mit jedem Laptop kompatibel, der über einen USB-C-, USB4- oder Thunderbolt-Anschluss verfügt. 6 USB-Anschlüsse, eine zuverlässige und schnelle Verbindung zu Ihrem Unternehmensnetzwerk dank eines integrierten LAN-Anschlusses und die Möglichkeit zur Installation hinter einem Monitor machen die Dockingstation zum idealen Partner für Profis. Und natürlich kann die Station Ihren Laptop oder Ihr Tablet mit bis zu 100 W aufladen.

- Anschluss von bis zu zwei externen 4K/60-Hz-Monitoren
- Stromversorgung: bis zu 100 W
- Zwei verfügbare HDMI-Anschlüsse
- 6x USB-Anschlüsse: 1x USB-C (10 Gbps), 1x USB-C (5 Gbps), 2x USB-A (5 Gbps) und 2x USB-A 2.0 für den einfachen Anschluss Ihrer USB-Geräte und Peripheriegeräte.
- Gigabit-Ethernet RJ-45 bietet eine zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindung mit Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s
- Kombinierte Buchse für Audio und Mikrofon an der Vorderseite
- Kensington-Schloss schützt vor Diebstahl, insbesondere in gemeinsam genutzten Büros oder öffentlichen Räumen
- Ein-/Aus-Schalter für maximale Energieeinsparung
- Die Station verfügt über VESA-Unterstützung und ermöglicht so eine intelligente vertikale Installation hinter einem VESA-kompatiblen Monitor
- Unterstützt Windows 10/11, macOS*, Android, iPadOS, ChromeOS und Linux

Die Dockingstation ist in zwei Versionen erhältlich:

1. **ohne beiliegenden USB-C-Ladeadapter (Produktcode [C31DUALHDMIDOCKPD](#) – diese Version).**
2. **mit beiliegendem 100-W-Adapter (Produktcode [C31DUALHDMIDPD100/UK](#))**

**macOS unterstützt die Multi Stream Transport (MST)-Technologie nicht. Wenn Sie unter macOS zwei Monitore an die Station anschließen, wird auf beiden Monitoren das gleiche Bild angezeigt.*

Die Docking Station kann auch ohne angeschlossenen Stromversorgungsadapter verwendet werden. In so einem Fall funktionieren immer die HDMI-Videoausgänge, der LAN-Netzport (RJ-45), Audio/Mic sowie beide „USB-A 2.0“-Ports. Die „USB-A 3.2 Gen 1“-Ports und der USB-C-Datenport müssen bei Anschluss eines Geräts mit höherem Stromverbrauch (z. B. SSD-Discs, vor allem NVMe-Einheiten) jedoch nicht funktionieren. In so einem Fall kann die Docking Station abgeschaltet werden. Damit alle Ports genutzt werden können und die Datenübertragungshöchstgeschwindigkeit erreicht wird, wird empfohlen, die Docking Station mit angeschlossenem Stromversorgungsadapter zu verwenden.

HINWEIS: Ein USB-C-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie eine Dockingstation mit USB-C-Ladegerät benötigen, wählen Sie bitte die Version mit der Produktnummer [C31DUALHDMIDPD100](#).

PRODUKTMERKMALE

- 1x integriertes USB-C-Kabel zum Anschluss an ein Host-Gerät (100 cm)
- Dockingstation-Technologie: [USB-C \(MST\)](#) + [USB-C PD](#)
- Stromversorgung: bis zu 100 W
- Videoanschlüsse: 2x HDMI 2.0
- **Auflösungen:**
- **Host-Gerät mit DisplayPort 1.2-Unterstützung:**
 - 1 Monitor:
 - 1x HDMI → bis zu 4K/30 Hz
 - 1x HDMI → bis zu 1080p/120 Hz
 - 2 Monitore:
 - 2x HDMI → bis zu 2x 1080p/60 Hz*
- **Hostgerät mit DisplayPort 1.4-Unterstützung:**
 - 1 Monitor:
 - 1x HDMI → bis zu 4K/60 Hz
 - 1x HDMI → bis zu 1440p/144 Hz oder 1080p/240 Hz

- 2 Monitore:
 - 2x HDMI → bis zu 2x 1440p/60 Hz* oder 2x 4K/30 Hz*
- **Host-Gerät mit DisplayPort 1.4 mit DSC-Unterstützung:**
 - 1 Monitor:
 - 1x HDMI → bis zu 4K/60 Hz
 - 1x HDMI → bis zu 1440p/144 Hz oder 1080p/240 Hz
 - 2 Monitore:
 - 2x HDMI → bis zu 2x 4K/60 Hz* oder 1440p/144 Hz*
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB-A 2.0
- 1x USB-C-Stromversorgungsanschluss (bis zu 20 V/5 A, max. 100 W) + USB-Daten Gen 2 (10 Gbit/s)
- 1x Ethernet RJ-45 1 Gbit/s
- 1x 3,5-Kombi-Audioanschluss
- MAC-Adressenklonen: Ja (mit [i-tec Docker Pro](#) Software)
- LED-Anzeige
- Ein-/Aus-Schalter für die Dockingstation
- Kensington-Schloss-Unterstützung
- OS: Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux
- Produktabmessungen: 113 x 113 x 26 mm
- Produktgewicht: 242 g

Hardware-Anforderungen:

- Gerät mit freiem USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4/5-Anschluss

Anforderungen an die Stromversorgung:

- Gerät mit freiem USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4/5-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung

Anforderungen an den Videoausgang:

- Gerät mit freiem USB-C- oder USB4-Anschluss mit „DisplayPort Alternate Mode“ oder Thunderbolt™ 3/4/5-Unterstützung.

Betriebssystem:

- Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* macOS unterstützt die Multi Stream Transport (MST)-Technologie nicht. Wenn Sie unter macOS zwei Monitore an die Station anschließen, wird auf beiden Monitoren das gleiche Bild angezeigt.

** iPadOS und Android unterstützen weder die Multi-Screen-Videoübertragungstechnologie noch die Option „Erweiterter Bildschirm“. Das bedeutet, dass beim Anschluss an einen externen Monitor nur der gespiegelte Bildschirm angezeigt wird. (Gilt nicht für Androiden mit DEX und Easy Projection-Erweiterung)

Die Docking Station kann auch ohne angeschlossenen Stromversorgungsadapter verwendet werden. In so einem Fall funktionieren immer die HDMI-Videoausgänge, der LAN-Netzport (RJ-45), Audio/Mic sowie beide „USB-A 2.0“-Ports. Die „USB-A 3.2 Gen 1“-Ports und der USB-C-Datenport müssen bei Anschluss eines Geräts mit höherem Stromverbrauch (z. B. SSD-Discs, vor allem NVMe-Einheiten) jedoch nicht funktionieren. In so einem Fall kann die Docking Station abgeschaltet werden. Damit alle Ports genutzt werden können und die Datenübertragungshöchstgeschwindigkeit erreicht wird, wird empfohlen, die Docking Station mit angeschlossenem Stromversorgungsadapter zu verwenden.

DIE PRODUKTSPEZIFIKATION

PRODUKT NUMMER I-TEC		PRODUKT BESCHREIBUNG & EAN	
C31DUALHDMIDOCKPD		i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W EAN: 8595611707377	
Hardware			
Anschlussart		USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4	
Systemanforderungen			
Betriebssystem		Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.	
Anderes			
Produktabmessungen (LxBxH)		113 × 113 × 26 mm	
Produktgewicht (exkl. Verpackung)		242 g	
Unterstützung			
Garantiezeit		2 jahre	

Technische Unterstützung

Lebenslange

Lieferumfang

- Produkt
- Handbuch

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 06.02.2026 11:54:19