



Intelligente, inspirierende Abzugshaubenbeleuchtung

Unsere LEDlights Abzugshaube verbraucht deutlich weniger Strom als andere Leuchten und hat außerdem eine wesentlich längere Lebensdauer. Diese effizienten und nützlichen Leuchten garantieren eine hervorragende Beleuchtung bei allen Aufgaben in der Küche.

Produktvorteile & Ausstattung



Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.



Zuverlässige Reduzierung der Kochdünste

Schaffen Sie mit dieser effizienten Dunstabzugshaube eine sauberere Atmosphäre zum Kochen, Essen und Entspannen. Der zuverlässige Motor reduziert Kochdünste effizient, sodass Sie Ihre Zeit in der Küche mehr denn je genießen können.

Standard-Fettfilter für eine saubere Küche

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.

Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck

Komplette Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck. Die Leistung der Dunstabzugshaube lässt sich per Tastendruck erhöhen oder verringern, damit Sie eine saubere Kochumgebung haben.

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über Drucktasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Leuchtbalken: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 4 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 345 / 140 m³/h
- Kohleaktivfilter MCFB71, PNC 902 980 281, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB73, PNC 902 980 283, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

Farbe	Grau	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	345
Steuerung	Mechanische Drucktasten	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	49
Art der Beleuchtung	LED-Leuchstreifen	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Energieeffizienzklasse	C	PNC	942 022 624
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	170/440/-	EAN-Nummer	7332543810277
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	41/60/-	Nettogewicht (kg)	10.5
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Bruttogewicht (kg)	12.3
Mindestabstand Elektro(cm)	45	Gerätemaße HxBxT (mm)	395x598x300
Mindestabstand Gas (cm)	65	Installation	Flachschirmhaube
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.6	Anzahl der Fettfilter	2
Gerätebreite (cm)	60	Filterart	Metall-Fettfilter
Umluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.4
Abluftbetrieb	ja	Abluftstutzen (mm)	150
Farbtemperatur in K	3000	Volt	220-240
Anzahl der Lampen	1	Absicherung (A)	Nein
Hob²Hood-Steuerung	Nein	Kohleaktivfilter	als Sonderzubehör erhältlich
Fluiddynamische Effizienzklasse	C	Kohleaktivfilter	MCFB71
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Kohleaktivfilter Long Life	MCFB73
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	140	Hocheffizienter Aktivkohlefilter	MCFB75
		Fluiddynamische Effizienz	18.1
		Beleuchtungseffizienz (lx/W)	49.25
		Fettabscheidegrad (%)	75.1

