

AKTIV PREMIUM

VERZINKT LUFTRAD

★★
PROFI



Widerstandsfähige, feste und funktionsgerechte Mulden.



Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell: widerstandsfähig, handfreundlich und unverformbar.



Ergonomische Softgriffe: bessere Handhabung bei der Benutzung.



Crash-test
380 kg



ANWENDUNG

Schubkarre für schwere Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

GESTELL	KAPAZITÄT	MAX. TRAGKRAFT	GRIFFE	RÄDER
CP2i® schwarzlackiertes Rohrgestell Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldenabstützungen	Verzinkte Mulde 100 l, Blechstärke 0,9 mm, Korrosionsschutz	150 kg	Ergonomische Softgriffe	Lufttrad Ø 380 mm, Metallfelge, PF 150

GEWICHT	PRODUKT ABMESSUNGEN	VERPACKUNG	PALETTE ABMESSUNGEN	ART. NR. EAN CODE
11,1 kg	1420 x 680 x 590 mm	Montiert x 5	1585 x 800 x 1900 mm	305071705 3155030507177



CRASH-TEST

Interner Vergleich-Test.
Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp.
Test in sicherer Umgebung durchgeführt!