



**Listenpreis: 1724.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, breit abstrahlend 4 x 100-W-COB-LED (warm-/kaltweiß)

- Schwenkbare Lampenreihen
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- 4 leistungsstarke LEDs 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 6400 K
- Stroboskop-Effekt
- 4 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397697650

Gewicht: 28,50 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

#### ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 25,45 kg |
|----------|----------|

EUROLITE Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                              |
| Gesamtanschlusswert:       | 350 W                                                                                                               |
| Schutzart:                 | IP20                                                                                                                |
| Schutzklasse:              | SK I                                                                                                                |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:              | 1 x P-Con (grau), Einbauversion                                                                                     |
| Sicherung:                 | T 10 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut                                                                     |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                           |
| LED-Typ:                   | 4 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL<br>CW/WW (homogene Farbmischung)                                             |
| Blitzrate:                 | 0 - 20 Hz                                                                                                           |
| DMX-Kanäle:                | 2; 8; 12                                                                                                            |
| DMX-Eingang:               | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                     |
| DMX-Ausgang:               | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                     |
| Kühlung:                   | 6 x Lüfter                                                                                                          |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion                                                                             |
| Vorprogrammiert bei:       | Light´J; Light Captain                                                                                              |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel:            | 45°                                                                                                                 |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 45°                                                                                                                 |
| Farbtemperatur:            | 3200K - 6400K einstellbar                                                                                           |
| Lichtstrom:                | 16600 lm                                                                                                            |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz                                                                                                             |
| Aufnahmesystem:            | Montagebügel                                                                                                        |
| Displaytyp:                | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                   |
| Material:                  | Metall, 1 mm                                                                                                        |
| Maße:                      | Breite: 42 cm<br>Tiefe: 49,5 cm<br>Höhe: 12,5 cm                                                                    |
| Gewicht:                   | 7,00 kg                                                                                                             |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                                                                        |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G            |
| Netzkabel/Stromkabel            |              |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,4 m    |
| Montagebügel                    |              |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø13mm    |
| Material:                       | Metall, 2 mm |

#### **ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW**

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 50 kg                                              |
| Aluminiumprofilrahmen: | 20 mm                                              |
| Klappgriff:            | 2 Stück                                            |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                     |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                             |
| Innenmaße:             | 43 cm x 42 cm x 50,5 cm                            |
| Zubehörfach:           | 43 cm x 10,5 cm x 50,5 cm                          |
| Gerätefach:            | 42 cm x 14 cm x 50,5 cm                            |
| Materialstärke:        | 7 mm                                               |
| Maße:                  | Länge: 46,5 cm<br>Breite: 45,5 cm<br>Höhe: 59,5 cm |
| Gewicht:               | 11,45 kg                                           |