DATENBLATT

RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, gelb



Cat.5E | 2,5 Gbit
100 MHz | CCA
PVC

CE

Beschreibung

Das Cat.5e RJ45 Patchkabel gewährleistet gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Durch die **doppelte Abschirmung** ist das Patchkabel noch **besser gegen EMV Strahlung abgesichert**.

Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7
Gegossene Knickschutztülle **(patentiert)**
Kabelaufbau **SF/UTP**
Längenaufdruck auf der Tülle
Leitermaterial CCA

Allgemeine Daten	
Kategorie	5e
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckertyp	RJ45 Standard
Kontakte	Vergoldet
Pinbelegung	1:1
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Ausführung	Geschirmt
Längenaufdruck	Ja
Knickschutztülle	angespritzt
Farbe der Knickschutztülle	gelb
Rasthebelschutz	Ja

Mechanische Eigenschaften	
Steckzyklen	≥750
Biegeradius	>25 mm
Schirmkontaktierung	Punktueller Schirmkontakt

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, gelb

Kabelaufbau	
Kabelaufbau	SF/UTP
Gesamtabschirmung	65 %
Kabelkonstruktion	4x2
AWG-Querschnitt/Litzen pro Ader	26/7
Leitermaterial	CCA

Kabelmantel	
Silikonfrei	Ja
Mantel-Material	PVC
Mantel-Farbe	gelb
Kabelaufdruck	SFTP 300 CAT.5E 26AWGX4P PATCH ISO/IEC 11801 & EN 50173 VERIFIED
Außendurchmesser des Kabels	5,7 mm

Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich	-5 – 70 °C

Elektrische Eigenschaften	
Leiterwiderstand DC	146 Ω/km
Schleifenwiderstand	292 Ω/km
Widerstandsunsymmetrie	5 %
Isolationswiderstand	10 MΩ
Kontaktwiderstand	30 mΩ
Prüfspannung	1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm

Übertragungstechnische Eigenschaften	
Bandbreite	100MHz
Übertragung	2,5Gbit

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen	
Steckverbinder	IEC 60603-7-3

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge
K5457.0,5	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 0,5m, gelb	0,5 m
K5457.1	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 1m, gelb	1,0 m
K5457.1,5	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 1,5m, gelb	1,5 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, gelb

K5457.2	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 2m, gelb	2,0 m
K5457.3	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 3m, gelb	3,0 m
K5457.5	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 5m, gelb	5,0 m
K5457.7,5	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 7,5m, gelb	7,5 m
K5457.10	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 10m, gelb	10,0 m
K5457.15	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 15m, gelb	15,0 m
K5457.20	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 20m, gelb	20,0 m
K5457.25	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 25m, gelb	25,0 m
K5457.30	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 30m, gelb	30,0 m

Ähnlicher Artikel	
K5458.1	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, rot
K5460.1	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, grün
K5459.1	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, blau
K5456.1	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, schwarz
K5455.1	RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, grau

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION