

LED- Flächenbeleuchtung

DML810

14,4V/18V/230V • 550 lx • 5.500 lm

Selbstauf richtender LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen von 1.500 über 3.000 bis zu 5.500 Lumen einstellbar. Zudem kann der Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und 180° rechts eingestellt werden. Der Strahler ist wahlweise auch mit Netzkabel zu betreiben. Bis zu 8 Baustrahler können im 230V Modus miteinander verbunden werden.



Technische Details

Lichtstrom	5500 / 3000 / 1500 Lumen	• Einstellbarer Beleuchtungsbereich
LED-Lampenleistung	0,2 W	
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	13,9 - 15,3 kg	
Produktabmessung (L x B x H)	420 x 420 x 787 mm	
Produktgewicht	13,9 kg	

Spezifikationen

EAN 0088381891103

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

194621-9

Auto-Ladegerät DC18SE



195584-2

Schnellladegerät DC18RC



196426-3

Vierfach-Ladegerät DC18SF



196933-6

Doppel-Schnellladegerät DC18RD



197254-9

Akku BL1820B



197265-4

Akku BL1840B



197280-8

Akku BL1850B



197422-4

Akku BL1860B



197599-5

Akku BL1830B



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

