

iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SR55YS05ME



Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit voll beleuchtetem Innenraum, durch emotionLight.

- ✓ Für eine bis zu dreimal so schnelle Programmlaufzeit, jederzeit und von überall zuschaltbar dank Home Connect App und varioSpeed Plus on demand.
- ✓ Ansprechende Beleuchtung des Innenraums Ihres Geschirrspülers - emotionLight.
- ✓ Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.
- ✓ Behalten Sie Ihren Geschirrspüler stets im Blick - Remote Monitoring.
- ✓ Mit der Home Connect App finden Sie immer das richtige Spülprogramm - easyStart.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: B
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 51
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 10
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 8,5
 Programmdauer: 3:45
 Luftschallemissionen: 45
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm): 0
 Abmessungen des Gerätes (mm): 815 x 448 x 573
 Nischenmaße (H x B x T) (mm): 815-875 x 450 x 550
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm): 1150
 Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
 Höhenverstellung max. (mm): 60
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg): 26,879
 Bruttogewicht (kg): 28,5
 Anschlusswert (W): 2400
 Absicherung (A): 10
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm): 175
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm): 165
 Länge Ablaufschlauch (cm): 205
 EAN-Nummer: 4242003911983
 Art der Installation: Teilintegrierbar

Sonderzubehör

SZ73145	Variabler Besteckkorb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73006	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SR55YS05ME

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanzrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith[®]-Trocknen
- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- VarioFlex Pro Korbsystem
- varioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- emotionLight blau
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Präzise Glasschutz-Technik

Maße

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Zubehör

- Geräte Maße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SR55YS05ME

Maßzeichnungen

