



**27" (68.5 cm) WQHD Monitor mit 1 ms Reaktionszeit**

Ausgestattet mit einer Reaktionszeit von 1ms und der WQHD Auflösung (2560 x 1440) ist der ProLite E2783QSU eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Nutzer im Privatbereich. Der Bildschirm ist groß genug um bequem Filme zu sehen und die ultraschnelle Reaktionszeit schließt den Effekt der Geisterbilder aus. Die 3 Signal-Eingänge (DVI/HDMI/Displayport) sorgen für eine sehr gute Kompatibilität zu Ihrem Desktop PC oder Notebook.



**FLICKER-FREE + BLUE LIGHT Technologie**

Die Flicker-Free Technologie ist eine komfortable Lösung für die Gesundheit Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light Filter. Absolut kein Bildschirmflimmern und die Menge des blauen Lichts kann am Bildschirmmenü reduziert werden und verringert die Ermüdung der Augen.



**OverDrive ON / OFF**

Bei sehr schnellen bewegten Grafiken/Bildern kann der Monitor verschwommen wirken. Durch die Aktivierung des Overdrives Features wird dieses minimiert.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27", 68.5cm
Panel	TN LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	2560 x 1440 (3.7 megapixel WQHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup> typisch
Kontrastverhältnis	1000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	12M:1
Reaktionszeit	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°, echts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
Farbunterstützung	16.7mln (6bit + A-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 90KHz
Vertikalfrequenz	50 - 70Hz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Farbe	schwarz, matt

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	DVI (x1), HDMI (x1), DisplayPort (x1)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

## 03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync-Unterstützung	DisplayPort: @48-70Hz
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Ein/Aus-Schalter, Menü/ Auswahl, Heraufscrollen/ Lautstärke, Nach unten scrollen/ ECO Mode, Beenden, Eingabequelle
Einstellbare Parameter	Leuchtkraft (Helligkeit, Kontrast), Farbe, OSD (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit), Sprache, Abruf, Verschiedenes (Schärfe, DDC/CI, Informationen, ACR, Anzeigemodus, OD, Start Logo, DP Format), Eingabeauswahl, Audio (Lautstärke, Stumm, Digital Audio), ECO Modus, i-Style Color, Blauton Reduzierung
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX, DDC/CI

## 04 MECHANISCH

Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Mounting	100 x 100mm

## 05 ZUBEHÖR ENTHALTEN

Kabel	Netz, USB, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	44W typisch, 0.5W stand by

## 07 NACHHALTIGKEIT

Vorschriften	CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Energieeffizienzklasse	B

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt dimension W x H x D	622.5 x 446 x 218mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4.5kg

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED