

MP52 E2 Teams

Microsoft Phone MP52 E2

Ein kostengünstiges, leistungsstarkes Teams-Telefon, das auf dem Android 13.0 Betriebssystem basiert. Das Yealink MP52 E2 bietet zahlreiche praktische Funktionen und eine herausragende Anruferfahrung. Das Design eines Nicht-Touchscreens mit physischen Navigationstasten macht das Telefon für den allgemeinen Bereich geeignet und die beste Migrationspraxis von Skype for Business zu Teams. Angetrieben von Microsoft bietet der MP52 E2 ein konsistentes Teams-Anruf- und Meeting-Erlebnis und verbessert die Produktivität bei der täglichen Arbeit.



Wichtige Funktionen und Vorteile

Exzellente Anruferfahrung

Der Yealink MP52 E2 nutzt die Vorteile der Yealink Optima HD-Sprach- und Geräuschunterdrückungstechnologie. Das vollduplex-freihändige Lautsprechertelefon mit AEC- und HAC-Hörer verleiht dem Telefon eine hohe Leistung mit kristallklarem Klang und sorgt dafür, dass jeder Anrufprozess stabil und reibungslos verläuft.

Gemeinschaftstelefon

In öffentlichen Bereichen, wie in Schul-/Krankenhaus-/Geschäftsszenarien, ist das Yealink MP52 E2 unempfindlich gegen Beschädigungen aufgrund des Designs ohne Touchscreen und mit physischen Tasten. Darüber hinaus wäre das Erscheinungsbild einer vernünftigen Panelstruktur und weniger Tasten geeignet, um das Telefon im Gemeinschaftsbereich zu installieren. Benutzer können compatible USB-Headsets über den USB-Typ-A-Anschluss anschließen.

Effizientes Management

Effektiv bietet MP52 E2 einen Auto-Bereitstellungsmechanismus mit Telefonentwicklung und -konfiguration. Manager können auch das MP52 E2-Telefon auf verschiedene flexible Weise bereitstellen, verwalten und aktualisieren, einschließlich der Microsoft- und Yealink-Geräteverwaltungsplattformen.

- Android 13,0
- 2,4 Zoll (320 x 240) Farbdisplay ohne Touch-Funktion
- Optimaler HD-Audio, Yealink-Geräuschunterdrückungstechnologie
- Magnetischer Hörer
- USB-Typ-A-Anschluss, Unterstützt USB-Headset
- Microsoft Teams-angepasste APP
- Dual-Port Gigabit Ethernet Switch, unterstützt PoE
- Unterstützt Microsoft- und Yealink-Geräteverwaltungsplattformen
- Wandmontierbar

Technische Spezifikationen

Spezifikationen	Einleitungstext
Audio-Funktionen	• HD-Sprachqualität: HD Mobilteil, HD Lautsprecher • Hörgerätekompatibles (HAC) Handgerät, Magnetischer Hörer • Yealink Noise Proof Technology • Audiocodect: SILK, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC • Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit AEC VAD, • CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Telefonfunktionen	• Eingehender/Ausgehender P2P- • Anruf Cloud-PSTN-Anruf • Anrufsteuerung - Anruf halten/Anruf stummschalten/Anruf umleiten/Anruf weiterleiten - Visuelle Voicemail - Synchronisierte Anrufprotokolle • Steuerung der Besprechungsanrufe - Stummschalten/Stummschaltung aufheben, Halten/Fortsetzen - Auflegen - Teilnehmer hinzufügen/entfernen • Mit Benutzeranmeldedaten anmelden • Anmeldung über die Website • Telefon sperren/entsperren • Notrufe Barrierefreiheit • Energiesparen • Gemeinschaftsbereichs-Telefon (CAP)

Display und Anzeigelampe	• Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung: 2,4 Zoll (320 x 240) nicht-touch Bildschirm • Mehrsprachige Benutzeroberfläche • Power-LED für Anruf- und Nachrichten-Warteanzeige • Präsenzstatuskontrolle: verfügbar, beschäftigt, nicht stören, bin gleich zurück, Feierabend, abwesend erscheinen • Übertragungsknopf • Zeitanzeige
Interface	• Dual-Port-Gigabit-Ethernet, unterstützt PoE • Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 3 • 1 x USB-Typ-A-Anschluss ◦ USB-Headsets ◦ USB-Flash-Laufwerk • 1 x Sicherheitsverriegelungsanschluss • 1 X RJ9 (4P4C) Höreranschluss • 1 X RJ9 (4P4C) Headsetanschluss
Verwaltung	• Konfiguration: Browser-/Telefon-/Auto-Provisionierung und Geräteverwaltungsplattform • Verwaltungspriorität der Bereitstellung Automatische • Bereitstellung über Aktivierungscode • Yealink-Umleitungs- und Bereitstellungsdienst (RPS) • QoE (Überwachungsberichte) • Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, neu starten • Paketverfolgungsexport, Systemprotokoll • Screenshot über URL • Unterstützt Microsoft Device Management Platform • Unterstützt die Yealink Device Management Platform (YMDP/YMCS) • Unterstützt die Unify Square Device Management Platform • Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)
Netzwerk und Sicherheit	• IPv4/IPv6 • IP-Zuordnung: Statischer/DHCP • Proxymodus • HTTP/HTTPS-Webserver • Zeitsynchronisation und Datumssynchronisation mit SNTP • Transport Layer Security (TLS) • HTTPS-Zertifikatsmanager • IEEE802.1X • AES-Verschlüsselung für Konfigurationsdatei

Andere physische Features	• Farbe: Klassisch grau • Externer Yealink AC-Adapter (optional): AC 100-240 V Eingang und DC 5 V/2 A Ausgang • USB Ausgangsstrom: 5 V/500 mA • Energieverbrauch (PSU): 1,5-4,5 W • Leistungsaufnahme (PoE): 2,3-6,0W • Abmessungen (B × T × H × D): 212 × 186 × 146 × 42 mm • Betriebsfeuchtigkeit: 10-95% • Betriebstemperatur: -10-50°C (+14~122°F)
Verpackungskenndaten	• Paketinhalt: - Yealink MP52 E2 IP-Telefon - Hörer mit Hörschnur - Ethernet-Kabel (2m) - Standfuß - Kurzanleitung - Netzteil (Optional) • Menge/Karton: 10 Stück • Nettogewicht/Karton: 10,7 kg • Bruttogewicht/Karton: 11,6 kg • Geschenkboxgröße: 238 × 210 × 103 mm • Kartonmaße: 535 × 443 × 250 mm