



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500

- 840 Neutralweiß - Netzteil - Durchgangsverdrahtung, 1-phasig

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		CEN-Wert (Unified Glare Rating)	
Lichtquelle ersetzbar	Nein	26	
Anzahl der Vorschaltgeräte	Einheit	Elektrische Kenndaten	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Durchgangsverdrahtung	Durchgangsverdrahtung, 1-phasig	Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Lighting Technology	LED	Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Stufe	Good	Anfänglicher CLO-Stromverbrauch	- W
Lichttechnische Daten		Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W
Lichtstrom	3.400 lm	Stromverbrauch	28 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Einschaltstrom	3,3 A
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	120 lm/W	Dauer Einschaltstrom	0,115 ms
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80	Leistungsfaktor (Anteil)	0.9
Flackerwert (PstLM)	1	Elektrischer Anschluss	3-poliger Anschlussblock
Wert für stroboskopischen Effekt (SVM)	1,6	Kabel	-
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	10
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Temperaturkenndaten	
Optik	Symmetrisch	Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Abstrahlungswinkel Leuchte	120°		


LEDINAIRE WT060C Waterproof

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzteil
Steuerungsschnittstelle	-
Konstanter Lichtstrom	Nein

Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	Polykarbonat
Material der Optik	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Grau
Ausführung optische Abdeckung	Opal
Gesamte Länge	1.558 mm
Gesamte Breite	69 mm
Gesamte Höhe	59 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	59 x 69 x 1558 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagschutz (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]
Nachhaltigkeitsbewertung	-
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Brandschutzkennzeichnung	Zur Montage auf normal entflammaren Oberflächen
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Garantiedauer	3 Jahre
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Abmessungsskizzen



EU RoHS-konform	Ja
-----------------	----

Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farbraum	<5
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)	
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	7,5 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L70

Anwendungsparameter	
Bemessungsumgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Produktdaten	
Full EOC	871016336294699
Bestell-Produktname	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500
Bestellcode	36294699
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Materialnummer (12NC)	911401893080
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500
EAN Umverpackung	8710163363028



LEDINAIRE WT060C Waterproof

