

# WorkForce Pro WF-C5890DWF



Obniż koszty drukowania w firmie i negatywny wpływ na środowisko, zwiększając produktywność dzięki ograniczonej konserwacji, a także poprawiając bezpieczeństwo.

Niewielka drukarka dla grup roboczych, idealna dla środowiska biznesowego: od małych firm do dużych korporacji. Idealne rozwiązanie dla osób, które zazwyczaj używały drukarek laserowych i chcą obniżyć koszty, zwiększyć produktywność i skrócić czas przestoju, jednocześnie zmniejszając ich wpływ na środowisko i poprawiając wizerunek CSR swojej firmy.

#### Oszczędność pieniędzy

Niski całkowity koszt posiadania i mniejsza liczba wymaganych części zamiennych sprawiają, że jest to atrakcyjny i ekonomiczny wybór dla firm. Zaprojektowana z myślą o grupach roboczych, dlatego Twoja firma może uniknąć ukrytych kosztów związanych ze scentralizowanym drukowaniem. Dalsze obniżenie kosztów dzięki rzadszej wymianie materiałów eksploatacyjnych, spowodowanej zastosowaniem innowacyjnego systemu zasilania atramentem.

#### Wysoka wydajność i niski poziom konserwacji

Krótszy czas drukowania pierwszej strony (FPOT) zarówno w przypadku druku kolorowego, jak i monochromatycznego w porównaniu z drukarkami laserowymi<sup>1</sup>. Wydruk nawet 10 000 stron czarno-białych lub 5000 stron w kolorze bez wymiany materiałów eksploatacyjnych. Ponadto WF-C5890DW może drukować na szerokiej gamie nośników, w tym na papierze pochodzącym z recyklingu, błyszczących nośnikach, kopertach i etykietach.

#### Zmniejsz swój wpływ na środowisko

Zapewnij swojej firmie zrównoważony rozwój, utrzymując wysoką wydajność i niski koszt energii. Korzystaj z niskiego poboru mocy, nie rezygnując z ultraszybkiego druku.

#### Do zastosowań biznesowych

Szeroki wachlarz programów i narzędzi oferuje opcje bezpiecznego druku i pomaga zdalnie zarządzać urządzeniami. Dzięki łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych. A dzięki nowemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi GUI drukarka jest intuicyjna w obsłudze.

## KARTA PRODUKTU



## KLUCZOWE CECHY

- **Zrównoważony rozwój**  
Niski pobór mocy i mniejsza ilość materiałów eksploatacyjnych
- **Oszczędność pieniędzy**  
Mniej części zamiennych i niski całkowity koszt posiadania
- **Wysoka produktywność i niski poziom konserwacji**  
Niezawodne drukowanie dzięki wysokowydajnym materiałom eksploatacyjnym i dużej pojemności podajnika
- **Do zastosowań biznesowych**  
Atramenty pigmentowe DURABrite Ultra

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropli	3,8 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	DURABrite™ Ultra
Wydajność	Middels arbeidsgruppe
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

### DRUKOWANIE

Liczba kolorów	4 colour
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 4,8 sekund(y), Colour 5,3 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	25 Str./min. Monochromatyczny, 25 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	16 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 34 Str./min. Colour (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	75.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.

Recommended Duty Cycle

250 - 5.000 Stron na miesiąc

Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

### SKANOWANIE

Szybkość skanowania	24 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 24 ipm ( Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 7,5 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 7,5 ipm ( Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 5 s/str. ( Monochromatyczne, 200 dpi, Skaner płaski ); s/str., dpi;
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB
Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

### FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)	200 numery i nazwy
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców

### KOPIOWANIE

Szybkość kopiowania	Do 22 ipm Black, Do 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 %
Maksymalna liczba kopii	999

## WorkForce Pro WF-C5890DWF

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Kabel zasilający
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Instrukcja montażu
- Instrukcja obsługi (CD)

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro WF-C5890DWF

### ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protokoły administracji sieciowej	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoły skanowania sieciowego	NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Przylącza	Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	C4 (koperta), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta)
Automatyczny podajnik dokumentów	50 pages
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Dwustronne	Tak
Standardowe podawanie papieru	250 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze MP tray
Pojemność podajnika papieru	150 Arkusze
Paper Tray Capacity	330 Arkusze W standardzie, 1.830 Arkusze maksymalnie
Standard paper tray(s)	Podajnik uniwersalny na 80 arkuszy, 250-sheet paper tray
Opcjonalne podajniki papieru	Podajnik na 3 x 500 arkuszy
Maksymalna ilość podawanego papieru	1.830
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	4

### PODAJNIK PAPIERU RASF

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A4, A5, A6, C4 (koperta), DL (koperta), Letter, Pocztówka, Niestandardowe, Legal
Rozmiary specjalne	Min 64x 125 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika 1	80 Arkusze zwykłego papieru, Pocztówki, Papier błyszczący, Koperty, Etykiety, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

### PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A4, A5, A6, Letter
Rozmiary specjalne	Min 85x 125 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika 1	250 Arkusze zwykłego papieru, Koperty, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

### PODAJNIK PAPIERU C2

Nazwa podawanego papieru	C2
Formaty papieru	A4, A5, A6, Letter
Rozmiary specjalne	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Pojemność podajnika 1	500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDRUK DWUSTRONNY}

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Rozmiary specjalne	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	27 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,2 W (tryb uśpienia), 11,7 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,18 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	425 x 535 x 357 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	18,7 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later
Załączone oprogramowanie	Epson Document Capture Pro
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Zasilanie	220 V, 240V

### DODATKOWE FUNKCJE

Funkcje	Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Thick Media Support
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

### INNE FUNKCJE

Emulacje Security	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 WPA2, WPA3
-------------------	--

### INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C340	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T11C440	3.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T11D140	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T11D240	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T11D340	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T11D440	5.000 pages
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T11E140	10.000 pages

## OPCJONALNE AKCESORIA

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx  
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box  
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)  
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)  
C12C938281

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CK23401
Kod kreskowy	8715946703503
Kraj pochodzenia	Indonezja

Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

## WorkForce Pro WF-C5890DWF

### WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



Liczba stron:	Liczba stron:	Liczba stron:
3.000*	5.000*	10.000*



Liczba stron:	Liczba stron:
3.000*	5.000*

\* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)