TEMPT E+ 2



SPEZIFIKATIONEN

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha
STEUERGERÄT	RideControl Dash, full color LCD screen
DISPLAY	RideControl Dash, full color LCD screen
BATTERIE	EnergyPak 500Wh
FRAME	
GRÖSSEN	XS, S, M, L, (XS-S: 27.5, M-L: 29er)
FARBEN	Eclipse
RAHMEN	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, integrated KS18 kickstand mount
GABEL	SR Suntour XCM ATB Coil 29" 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅛" steerer
DÄMPFER	N/A
KOMPONENTEN	
LENKER	Giant Connect TR Riser 31.8x690mm, 750mm
GRIPS	Liv Connect Ergo Microtech Plus, Lock-on
VORBAU	Giant Contact
SATTELSTÜTZE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SATTEL	Liv Sport
PEDALE	Aluminum Platform
ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Altus
UMWERFER	-
SCHALTWERK	Shimano Alivio, 9-speed
BREMSEN	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M275
KASETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed
KETTE	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
KURBELSATZ	FSA Comet E-Bike crank arm set FSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
TRETLAGER	-
LAUFRÄDER	
FELGEN	GX03V (XS-S: 27.5, M-L: 29er)
NABEN	Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN	Maxxis Rekon 29x2.4" / 27.5x2.4" Wire Bead 60TPI (XS-S: 27.5, M-L: 29er)
EXTRAS	-
ZUBEHÖR	
BELEUCHTUNG	-
SCHLOSS	-
GEPÄCKTRÄGER	-

ERFAHREN SIE MEHR....

- Rahmen: ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, integrated KS18 kickstand mount
- Gabel: SR Suntour XCM ATB Coil 29" 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅛" steerer
- Schalthebel: Shimano Altus
- Kurbelsatz: FSA Comet E-Bike crank arm set FSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
- Farben: Eclipse

Preis: € 2.399

GEOMETRIEDATEN

FRAME	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	365	405	445	485
Sitzrohrwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	545	570	595	615
Steuerrohrlänge (mm)	105	115	105	115
Steuerrohrwinkel	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Gabel (mm)	42	42	46	46
Spur (mm)	103,8	103,8	99,5	99,5
Radstand (mm)	1112	1132	1159	1179
Kettenstrebenlänge (mm)	475	475	475	475
Tretlager (mm)	50	50	45	45
Stapel (mm)	591	600	603	612
Reichweite (mm)	376	392	411	428
Überstandshöhe (mm)	693	722	761	768
Lenkerbreite (mm)	690	690	750	750
Vorbaulänge (mm)	40	40	50	60
Kurbellänge (mm)	165	165	170	170
Radgröße	27.5"	27.5"	29"	29"

Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.