

EXPLORE E+ 2 STA



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	Giant RideControl Go2 + Ergo 4
DISPLAYEINHEIT	Giant RideDash EVO2
AKKU	EnergyPak Smart 625 Wh, 22700 Lithiumzellen-Technologie, Aluminiumgehäuse mit höchstem Sicherheitsstandard (EN50604), CO2-neutrale Produktion. Bis zu 2.300 Ladezyklen
REICHWEITE	CO2 Neutral production Giant EnergyPak Plus 250 range extender compatible
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 4A
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Alpine Green, Gray Dawn
RAHMEN	AluxX Rahmen, KSA40 Seitenständer Aufnahme
GABEL	SR Suntour XCR34 2CR Air, 100mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	n/a
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contour Comfort Riser 31.8, 19mm rise
GRIFFE	RideControl Ergo4 Integrated Trekking (w/Bar-end)
VORBAU	GIANT Contour 16°, RideDash EVO Display Integration
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Enviolo Pure
SCHALTWERK	Enviolo City Manuell, 40T
BREMSSEN	Shimano BR-MT200, 180/180mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Gates CDC 22T
KETTE	Gates CDC Carbon 120T
KURBELSATZ	Giant Forged Aluminium 46T Kettenblatt

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX25, Tubeless Ready, 25mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, Enviolo City Manuell
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Crosscut Gravel 2, 700x57c (622x57) Draht, Tubeless Ready, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Aegis Tire Checker TPMS
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	Aegis Radar nachrüstbar
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Recon HL50, integriertes Rücklicht
SCHLOSS	Abus Xplus Batterieschloß
GEPÄCKTRÄGER	MIK HD Gepäckträger
SCHUTZBLECHE / SCHÜTZER	Alluminum
GRENZEN	
MAXIMALES GESAMTGEWICHT	Type 3 150kg

UVP: 3.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohlänge (mm)	410	435	490	545
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	585	600	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	140	155	170	185
Lenkwinkel	69,0°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	51	51	51	51
Radstand (mm)	1147	1151	1156	1177
Kettenstrebenlänge (mm)	455	470	470	470
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	665	682	696	710
Reach (mm)	394	398	397	413
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	682			
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	60	80	100	100
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.