HWW1400 ELEKTRO

HAUSWASSERWERK 1300 W

- Leistungsstarkes Hauswasserwerk **zur Wasserversorgung in Haus und Garten**
- Ressourcenschonende Brauchwassernutzung **aus Brunnen, Regentonnen oder Zisternen**
- Ideal geeignet für die häufige Entnahme kleinerer Wassermengen, z. B. für die Toilettenspülung
- Robustes, schlagzähes Pumpengehäuse mit leistungsstarkem **1300 W Motor**
- **Herausnehmbarer Vorfilter** verhindert Schäden durch grobe Schmutzpartikel an der Fördereinheit
- **Langlebige Saug- und Druckanschlüsse Größe G1"** – ermöglicht ein einfaches Anschließen herkömmlicher Gartenschläuche
- Ausgleichsbehälter speichert Wasser, dadurch arbeitet das Hauswasserwerk **besonders effizient und senkt die Energiekosten**
- **Maximale Förderhöhe 48 m** bei einer maximalen **Ansaughöhe von 8 m**
- **Maximaler Förderdruck 4,8 bar**
- **Integriertes Druckmanometer** zeigt den aktuellen Kesseldruck an
- Praktischer Tragegriff für den mobilen Einsatz
- **6000 L/h Fördermenge**
- Maximale Wassertemperatur 35° C
- **24 L Kesselinhalt**
- **1,5 bar Einschaltdruck und 3 bar Abschaltdruck**

Max. Fördermenge 6000 L/h



PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	500 x 290 x 570 mm
Fördermenge max.	6000 L/h
Maximalwert der Pumpe	4,8 bar
Einschaltdruck	1,5 bar
Abschaltdruck	3 bar
Förderhöhe max.	48 m
Ansaughöhe max.	8 m
Wassertemperatur max.	35°C
Partikelgröße max.	1 mm
Kesselinhalt	24 L
Druckanschluss	G1"
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1300 W
Stromkabellänge	1 m

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	14,8 / 16,3 kg
Abmessung Verpackung	540 x 290 x 620 mm
Artikelnummer	5908609901
EAN	4046664222903
20 Container	310 Stück
40 Container	630 Stück
40 HQ Container	720 Stück

ANWENDUNGEN

GEEIGNET FÜR

Haus | Zisterne | Brunnen


Mit praktischem Tragegriff für den mobilen Einsatz.

PRODUKT-DETAILS

Max. Fördermenge 6000 L/h

Max. Förderhöhe 48 m

Max. Ansaughöhe 8 m

Max. Förderdruck 4,8 bar

Motorleistung 1300 Watt

Robust




Die Anschlussgröße von G1“ ermöglicht ein einfaches Anschließen herkömmlicher Gartenschläuche.

VORTEILE

- Ideal geeignet für die häufige Entnahme kleinerer Wassermengen, z. B. für die Toilettenspülung
- Der Ausgleichsbehälter speichert Wasser, dadurch arbeitet das Hauswasserwerk äußerst effektiv und senkt die Energiekosten


Der Vorfilter verhindert Schäden durch Schmutzpartikel, die sich in der Zuleitung befinden können.