


# Artikeldatenblatt

## SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät

**Artikel-Nr.**

LC 1520-15 CA 207

**SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät**

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)  
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C  
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>  
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620  
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073  
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

**Technische Daten**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nennspannung:                 | AC 220 ... 250 V ~          |
| Netzfrequenz:                 | 50/60 Hz                    |
| Nennstrom Steckdose:          | 16 A                        |
| Ausgangsspannung USB:         | DC 5 V                      |
| Ausgangsstrom USB (gesamt):   | 3 A                         |
| Standby-Leistung:             | ≤ 25 mW                     |
| Umgebungstemperatur:          | +5 ... +35 °C               |
| Lager-/Transporttemperatur:   | -20 ... +70 °C              |
| Anschlussart:                 | Federklemmen                |
| eindrätig:                    | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| feindrätig ohne Aderendhülse: | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |

**matt lackiert****Farbe:**  
outremer moyen**Material:**  
Duroplast lackiert**P** Individuelle farbige Bedruckung möglich