



Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium

Funktionen im Überblick

- Mit 4 Bewegungskanälen.
- Mit 1 Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit 3 Schaltschwellen.
- Mit 1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen.
- Mit 7 Kanal IR-Fernbedienung.
- Fernbedienbar über IR Handsender KNX 6179 (im Lieferumfang).
- Mit integriertem KNX-Busankoppler.
- Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
- Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
- Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux
- Helligkeitssensor: ca. 1 - 80 kLux.
- Temperatursensor: ca. -25 bis +55 °C
- Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min
- Sensorwinkel: 220°
- Reichweite: 16 m
- Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer
- Schutzart Gerät: IP 55
- Temperaturbereich Gerät: -25 °C - 55 °C
- Temperaturbereich Sensor: -25 °C - 55 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
- Erfassungsbereich 2:
- Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux
- Öffnungswinkel: 220 °
- Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm
- Montagehöhe: 2,5 m
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6179/02-204
Bestell-Nr:	2CKA006132A0315
EAN:	4011395168578
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	42
Preis:	348,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [KNX-UpdaterTool - DE](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Software

- » [Zusatzsoftware :PowerTool , V 1.2.122, 17.09.2019](#)
- » [ETS3 Applikation , V 1.0, 01.02.2013](#)
- » [ETS4/ETS5 Applikation , V 1.0, 01.02.2013](#)