

TS-251B-4G	
Prozessor	Intel® Celeron® J3355 Dual-Core 2,0 GHz-Prozessor (Steigerung bis zu 2,5 GHz) Architektur: 64-Bit x86
Grafikkarte	Intel® HD Graphics 500
Verschlüsselungsbeschleunigung	Yes (AES-NI)
Systemspeicher	4 GB DDR3L (1 x 4 GB)
Maximaler Speicher	8 GB (2 x 4 GB)
Speichersteckplatz	2 x SODIMM DDR3L bis zu 1866, mit Dual-Channel-Unterstützung
Flash-Speicher	4 GB eMMC
Laufwerksschacht	2 x 3,5" SATA 6 Gbps HDD
Laufwerkskompatibilität	3,5" SATA 6 Gb/s HDD 2,5" SATA 6 Gb/s HDD 2,5" SATA 6 Gb/s SSD
SSD-Cache-Beschleunigung Unterstützung	3,5" Laufwerksschacht: 1 bis 2
Gigabit Ethernet Port	1 x RJ45
USB-Port	2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0
USB One Touch Copy	Vorderseite: USB 3.0 Typ-A
PCIe-Steckplatz	1 PCIe 2.0 x2-Steckplatz
HDMI-Ausgang	1 x HDMI v1.4b (bis zu einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 30 Hz)
IR-Sensor	Yes , unterstützt die QNAP RM-IR004 Remote Control (optionaler Kauf)
Audio	1 x Lautsprecher, 2 x MIC-Eingang 1 x 3,5 mm Line-Ausgangsbuchse Alarmsummer Hinweis: Sie können die Lautsprecher und die Line-Ausgangsbuchse nicht gleichzeitig verwenden.
LED-Anzeigen	Status/Ein/Aus · LAN · USB · HDD 1-2
Tasten	Ein/Aus, Reset, USB-Kopie mit einem Tastendruck
Systemwarnung	Alarmsummer und Sprachanweisungen
Formfaktor	Tower
Abmessungen (H x B x T)	168 x 105 x 226 mm (6,61 x 4,13 x 8,90 Zoll)
Nettogewicht	1,53 kg (3,37 lbs)

Stromverbrauch (W)	HDD-Standby : 8,08 W Betrieb: 15,25 W (mit 2 x 1TB HDDs installiert)
Geräuschpegel	Geräuschpegel (LpAm): 17,3 dB(A)
Netzteil	Netzteil 65 W, 100-240 V
Lüfter	1 x 7 cm
Betriebstemperatur & relative Luftfeuchtigkeit	0-40 °C, 5-95 % relative Luftfeuchtigkeit/nicht kondensierend, Feuchtkugel: 27 °C
Andere Schnittstellen	Kensington-Sicherheitssperre

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.