

Anti-Bakterien-Diesel-Additiv

Beschreibung

Hochwirksames Biozid mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Eigenschaften

- wirkt vorbeugend gegen Bakterienbefall
- entkeimt befallene Tanksysteme
- hält Einspritzdüsen sauber
- reduziert Schadstoffausstoß
- verbessert die Schmiereigenschaft
- beugt teure Reparaturen vor

Technische Daten

Basis	Biozid, Detergent, Cetanzahlverbesserer
Farbe/Aussehen	braun, klar
Dichte bei 15 °C	0,905 g/cm ³
Viskosität bei 40 °C	<7 mm ² /s
Flammpunkt	63 °C
VbF-Klasse	A III
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	5 Jahre
Geruch	charakteristisch, characteristic
Form	flüssig

Einsatzgebiet

Zum vorbeugenden Einsatz in länger stillgelegten oder wenig genutzten Dieselfahrzeugen wie z. B. Baumaschinen, Nutzfahrzeugen, Wohnmobilen, Personenkraftwagen oder in Lagertanks sowie zur Entkeimung bereits kontaminierter Tanksysteme.

Anwendung

Dosierung 1:1.000. 25 ml ausreichend für 25 l Dieseldieselkraftstoff. Bei vorbeugendem Einsatz die entsprechende Menge vor Tankbefüllung zugeben. Bei starkem Bakterien- und Pilzbefall mit Filterverstopfung Schockdosierung vornehmen (Dosierung 1:200).

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech	21317 D-GB-F-I-E-GR
5 l Kanister Kunststoff	21318 D-GB-E



Erhältliche Gebinde

60 l Fass Schwarzblech 21319
D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.