



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Für nass gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Piae und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, für UP-Funktionsbox
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern $\varnothing$ 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen

Lieferumfang

- 2 Befestigungswinkel
- Dichtung $\varnothing$ 44 / 32 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- 2 Gewindestangen M10

- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Traverse Armatur höhenverstellbar
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Wasseranschluss an UP-Gehäuse, unten
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- UP-Gehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Wandmontage, für UP-Funktionsbox, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen UP-Gehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in UP-Gehäuse integriert
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse

Technische Daten

Werkstoff

Stahl

- Bauschutz mit Deckel, für UP-Gehäuse
- Bauschutz für Befestigung für Wandarmatur
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T
111.560.00.1	50 cm	130 cm	7.5 cm

Zubehör

- Geberit Abdeckplatte für UP-Funktionsbox
- Geberit Abdeckplatte flächenbündig, für UP-Funktionsbox
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm