BUSCH-JAEGER

SCHUKO® USB-Steckdose, 2-fach Safety+ mit USB A/C schwarz matt - Busch-balance® SI

Neu



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUCB2USBAC-915
Bestellnummer:	2CKA002011A6342
EAN:	4011395360514
EUR Listenpreis / ST:	90,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	04

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Ausstattung: 1x USB-A und 1x USB-C.
Der USB-Anschluss dient zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit elektronischem Kurzschluss-/ Überlastschutz.
Keine Datenübertragung möglich.
Montage in tiefe UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

USB-A-Ausgang - Unterstützung der Ladeprotokolle:
Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2 DCP mit 1,5 A.

USB-C-Ausgang - Unterstützung der Ladeprotokolle:
USB PD (Power Delivery) mit 5 V/3 A, Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2
DCP mit 1,5 A.

Nennstrom: 2,4 A, wenn eine Buchse Typ A belegt.
Nennstrom: 1,5 A, wenn beide Buchsen belegt.

Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
Beim Reinigen des Gerätes, für den USB-A Anschluss, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung:	Montage- und Betriebsanleitung (.PDF) [DE] 20 EUCB2USBAC (2CKA000073B5395)
Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) 5 ... +35 °C
Schutzart:	IP20

Technische Daten

Funktion:	USB mit erhöhtem Berührungsschutz Safety+
Anzahl Pole:	2P+PE
Anzahl Phasen:	1-phasig
Anzahl Ausgänge:	USB Typ A 1 USB-C 1
Anschlussart Geräte:	USB
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Verfügbare Optionen:	mit USB A/C, Safety+
Anschlussart:	Steckklemme
Sicherheitsfunktionen:	Safety+
USB Anschluss Typ:	USB A/C

Ladeprotokoll:	Apple MFi 2.4 A BC 1.2 DCP USB PD 3.0

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	230 V
Sekundärspannung:	5 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50/60 Hz
Verlustleistung:	0.075 W
Typ Stromversorgung:	Integriert
Leistung / Watt:	Maximum DC 15 W

Design

Designlinie:	Busch-balance® SI
Ausführung der Oberfläche:	lackiert matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	ohne Beschriftungsfeld
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9004
Farbe:	schwarz matt
Anzahl Einheiten:	1-fach

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	71 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	58 mm

Nettogewicht:	117.5 g
Einbautiefe (t_2):	39.5 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung:	ROHS Product Declaration.PDF [DE] 20 EUCB2USBAC-915 (2CKA200000E9780)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20250901
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU - Konformitätserklärung (.PDF) [DE] 20 EUCB2USBAC-915 (2CKA100000E5497)
Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:	nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000125 - Steckdose
ETIM 10:	EC000125 - Steckdose
eClass:	V11.0 : 27144042